

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!

ミニッツEVOシリーズ用

FLYSKY Noble Mini-Z EVO用 受信機
for MINI-Z EVO Series

FLYSKY Noble Mini-Z EVO Receiver



取扱説明書
INSTRUCTION SHEET
No.82151-03

お買い上げありがとうございます。ご使用前にこの説明書とシャシーセットの組立説明書を合わせてお読みください。

Thank you for purchasing this set. Before installation, please carefully read and follow the instructions on this sheet in conjunction with the instruction manual in your Chassis set.



本製品を使用することで、Nobel NB4送信機を使ってMINI-Z EVOシリーズのシャシーが使用可能になります。

By using this product, can use Mini-Z EVO series chassis with Nobel NB4 transmitter.



注意
CAUTION

シャシーの分解、組立ては必ず走行用電池を外してから作業を行ってください。

Be sure to remove the battery for operation before assembling or disassembling the chassis.

1

ミニッツEVOシャシーセットの取扱説明書P17を参考にレシーバーユニットをシャシーへ装着してください。また、Noble NB4をご使用になる際には、下記のサポートページよりEVO対応の最新ファームウェアをダウンロードして送信機のアップデートを行ってください。

Install the receiver unit in the chassis referring to the instruction manual of the MINI-Z EVO Chassis Set. When using the Noble NB4, download and install the latest firmware of the Noble NB4 from the MINI-Z Support Page at the URL below.

<http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/flysky/index.html>

2

＜バインディングの方法＞

＜Binding＞

1. 送信機のメインメニューを開き、1ページ目の“システム”機能を選択。次に“無線周波数の設定”機能を開き“RF Std.”を選択し“Mini-Z(EVO)”モードを選択します。

Open“SYSTEM”function on the 1st page of main menu. Open“Radio Frequency Setup”then select“RF Std.”to select “Mini-Z(EVO)”mode

2. 送信機のメインメニューの1ページ目“RX設定”機能を選択、次に“受信機をバインドする”を選択しバインド モードに入ります。

Open“RX SET”function on the 1st page of main menu. Select“Bind With A Receiver”to begin binding mode.

3. ミニッツEVOシャシーセットの取扱説明書を参考にKT-531PやKT-432PTの場合と同様の手順でバインドします。

Refer to the instruction manual of Mini-Z EVO Chassis set. Binding procedure is the same as KT-531P and KT-432PT.

4. 送信機のバインドモードは、“受信機をバインドする”の画面右下の戻るボタン  を押すと終了します。

Press back button () to end biding mode on the transmitter.

▶ ごくまれにバインディングデータが消失する場合がありますが故障ではありません。もう一度バインディングの設定を行ってください。

In rare cases, the binding data may be lost. This is not a malfunction. Simply repeat the binding process.

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商ホームページ
www.kyosho.com

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2019 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
82151-03-T01

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7階

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

32681908-1 PRINTED IN CHINA