
※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してくだい。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly!



MINI-Z Li-Fe 3.3V バッテリー MINI-Z Li-Fe 3.3V Battery


取扱説明書 INSTRUCTION SHEET No.R246-1802



の色のエリアを左右切り取る Cut out the shaded areas on both sides of the chassis.

> 前側のバッテリーターミナル を左右取り外す。

Remove the front battery contacts on both sides of the chassis.



安全のための注意事項

Li-Feバッテリーの充電にはLi-Fe対応の充電器が必要です。必ず充電器を正しく設定してください。誤た設定、使用方法は破損、発火を引き起こす可能性があります。充電にさいしては、RC Planning R246 No. R246-8401 C-01 Li-Fe AC チャージャー、No. R246-8403 マルチバッテリーチャージャーをお使いください。特にNi-Cd、Ni-MH用の充電器での充電は大変危険ですのでおやめください。バッテリーの使用にはR246-1803 配線プラグ充電にはR246-1804 バランスチャージプラグが必要です。

必ずLi-Fe対応の充電器を正しい設定で使用して下さい。 充電電流は0.8Aです。バッテリーを1セルあたり2V以下にしないで下さい。 Mini-ZのESCにはカット電圧の機能がありません。スピードが落ちたと感じたら走行をただちにやめてください。

バッテリーを接続する時は必ず極性を確認し、正しく接続してください。水、海水等につけたり濡らしたりしないで下さい。バッテリーを火に近づけたり、高温、多湿状態にしないで下さい。バッテリーを使用する前に必ずバッテリー、充電器の取扱説明書を読み、間違った使用をおやめください。バッテリーをチェックし、異音、異臭、発熱、液漏れなどの異常を感じたら直ちに使用を中止してください。本製品の改造はおやめください。バッテリーをショートさせないで下さい。使用直後の発熱したバッテリーを再充電しないで下さい。幼児の手の届かない所で使用、保管して下さい。使用しない時は必ず車体から取り外し保管してください。

Safety Instractions

Li-Fe batteries require specific Li-Fe compatible chargers. Always be sure that you are using a compatible charger and use correct settings as outlined below. Failure to follow these instructions may cause battery damage or explosion. For using battery on Mini-Z, need R246-1803 Mount Cord separetely. For charging batteries, need R246-1804 Charging Cord separetely.

Read the instructions completely before using this battery. Only use an Li-Fe specific charger.

Maximum charging current for this battery is 0.8 amp. Store the battery with 2 volts or higher (1 cell).

Please note that the Mini-Z electronics does not include a voltage cut-off feature, so it's important to stop running the car immediately when you experience a loss of speed as the battery runs out of power. Running the battery until it's fully discharged may cause damage and/or an unsafe condition.

Always check for proper polarity when connecting the battery. Never expose the battery to any type of water. If you observe any abnormal behavior from the battery, such as noise, smoke, unusual smell, excessive heat, leakage, etc.) stop using the battery immediately. Never expose the battery to fire, high temperatures, or humidity. Always keep the battery out of the reach of children. Do not use this battery for any other purpose, and do not attempt to modify it in any way. DO NOT short circuit. Also, do not recharge the battery while it's hot - always allow it to cool completely before recharging. Always disconnect and remove the battery from the car when its not in use.

RC PLANNING R246

発売元:京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

メーカー指定の純正部品を使用して 安全にR/Cを楽しみましょう。 ROUTE 246 ホームページ www.rc-r246.com

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115 お問い合せは:月曜~金曜(祝祭日を除く)10:00~18:00

※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
*SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
© Copyright 2009 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製
No.R246-1802

