

Name: 秋元宏太 Date: 2012/11/4 Truck: 谷田部アリーナ Event: 2012年度全日本選手権

Front Suspension

Shock stay high: 0 mm

Spacer: 1.0 mm

Shock Stay:
 LA216B(SP)
 LA216HB

Sus. Holder Spacer:
 Front
 Rear

Bump Steer Spacer: -1.0 mm
※LA246ローマウントポールスタッド使用

Caster Block:
 7°
 10°

Bellcrank Spacer: 0.5 mm

Steering Tie Rod:
 Ball End: In M Out L
23.8mm

Front Diff:
 Rigid
 Oneway
 Differential, Setting: soft

Ride Height: 20 mm

Rear Suspension

Shock stay high: 0

Spacer: 2.0 mm

Shock Stay:
 LA217(SP)
 LA217H

Wing Height: 1

Camber Angle: -1.5 °
Sway Bar: 1.5mm

Sus. Holder(RF):
 IN OUT E

Sus. Holder(RR):
 IN OUT C

Universal swing shaft:
 Born: 62.5mm (UM510,UM510-01)
 Wheel shaft: 2本線 (UM522-02)

Wheel Spacer: 0 mm
Axle spacer: IN 0.3 mm

Hub Spacer:
 F: 1.0 mm
 R: 3.0 mm

Rear Sus. Arm:
 LA272(UM566,UM521)(SP)
 UM521-1(1-Hole)
 LA255 UM713 (RB6用)

Rear Hub add Toe:
 0°Type-B(UM519)
 0°Type-B2(UM516-2)
 0°Alu(UMW516-0)
 0.5°Alu(UMW516-05)
 1°Alu(UMW516-1)

Ride Height: 19 mm

Shock

	Front	Rear
Shock Piston:	<u>std-5H</u>	<u>std-5H</u>
Shock Oil:	<u># Losi 37.5</u>	<u># Losi 32.5</u>
Shock Spring:	<u>Gold</u>	<u>Gold</u>
Limiters:	in mm out mm	in mm out <u>0.5</u> mm
Shock Length(A):	<u>20</u> mm	<u>28</u> mm
Shock Top Type:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.8mm Ball End:	Front: <input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	Rear: <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> L

Std:RB5 Low:ZX5FS Std:RB5 Low:ZX5FS
UM7197シリコンシヤックキャップを使用

Tire

	Front	Rear
Tire:	<u>パンサー ポップキャットクレイ</u>	<u>パンサー スイッチクレイ</u>
Inserts:	<u>プロラインモールド</u>	<u>プロラインモールド</u>
Wheel:	<u>ノーマル</u>	<u>ノーマル</u>
Traction Compound:		

Body/Wing/Other

Body: シュート
 F: 2mm R: 6mm down
 Step 2.0
 前側6mmカット
 6mm前方に移動

Wing: 前側6mmカット
6mm前方に移動

Lip high: 21mmカット

Wing Angle:
 4° 7° 10°

Battery Post:
 Pla Alu

Slipper Type:
 Direct
 Separates

Slipper Sheet(F-R):
 Red-White
 Red-Red
 White-White

Center Post:
 Pla Alu

Back bone screw:
 F なし R

Comments

- ・ボディ: ベルクロで固定
- ・ウイングスパーサー: 上なし/下RB5用-3° & RB6用-3°
- ・STワイパー (ハード): 接着剤で固定 ・12ゲージワイヤー
- ・STホーン (ハード): LA221HB使用 ・LAW46 ライトエイトフット前後使用
- ・LAW44カボンアベテッキを逆付け スパサー センター: 0.5mm 後: 0mm
- ・7フットデッキス/モーターマウント: 3x3x10 その他3x3x8

Electronics

Motor: ORION VST6.5T

Pinion/Spur: 18T / 78T

Battery: ORION 5500

ESC: Much More FLETA3.0

Radio: FUTABA 4PK Super R

Servo: FUTABA BLS551

Throttle/Brake:

EPA: Expo:

Initial brake: _____

Drag brake: _____

Throttle profile: _____

Steering expo: _____

Steering speed: _____

Kind in spring

Soft	Pink
	White
	Gold
	Red
	Yellow
	Orange
Hard	Green

Sway Bar

1.0	White
1.1	Pink
1.2	Red
1.3	Orange
1.4	Yellow
1.5	Blue
1.6	Green