

Name: 秋元宏太 Date: 2013/07/07 Truck / City: RC PARK KERS Event: \_\_\_\_\_

### Front Suspension

Upper Spacer: 1.0 mm

4.8mm Ball Stud: Camber: -2.0 °

UM128 (Std)  UMW508 (+2mm High Mount)

Steering plate:  Std.  UMW701

4.8mm Ball Stud:  LA246 (-1mm Low Mount)  97050M (Std)

Ackerman Steer Spacer: 0 mm

4.8mm Ball Stud Spacer: 1.0 mm

Axle Spacer:  Out 2.0 mm  In 1.0 mm

Wheel Hub: Std. mm

Steering Knuckle:  Std.  UMW702

Bump Steer Spacer: 1.0 mm

Toe:  In  Out 0.5 °

Tie Rod: in:LL / out:3L 23.3mm

Front Bulkhead Weight Placement:  None  Bulkhead Inside \_\_\_\_\_ oz \_\_\_\_\_ g  On the skid plate \_\_\_\_\_ oz \_\_\_\_\_ g \* 1oz=28g

Caster:  25°  30°

Spacer:  0.5  1.0  None

Caster Block:  0°  2°  4°

Caster Block position:  IN (wide/Std)  OUT (Narrow)

Comments: ステアリングワイパー、カラーを上下入れ替え 1mm下げ

Wheelbase: F: 0 mm R: 1.0 mm

### Rear Suspension

Sus Holder Spacer: F  0.5  1.0  None R  0.5  1.0  None

Anti-Squat: \_\_\_\_\_ °

4.8mm Ball Stud:  UM129  UMW508 (+2mm High Mount)  97050M  UM128 (Std)

Sway Bar:  None  \_\_\_\_\_ mm

Camber: -2.5 °

Upper Spacer: 2.0 mm

Wheelbase: F: 1.0 mm R: 3.0 mm

RR:  Type-B (UM519)  Type-B2 (UM519-2)

Universal Swing Shaft: 65.5mm 2本線 (Std.)

Wheelbase: F: 0 mm R: 2.0 mm

Lower Sus Holder: Normal  RF  Aluminum(Opt)  UMW511+UMW512  UMW514+UMW515

Wide  RF2

Rear Hub:  0°Type-B (UM519)  0°Type-B2 (UM519-2)  0°Alu (UMW516-0)  0.5°Alu (UMW516-05)  1°Alu (UMW516-1) UMW704-0

Axle Spacer:  Out \_\_\_\_\_ mm  In 0.3 mm

Motor Position:  Rear Motor  Midship Motor

Diff.:  Gear Diff. # \_\_\_\_\_  Ball Diff.

Comments: アルミサスホルダー使用 F:UMW705(out B), R:UMW707(out B)

### Shock

Shock Piston: Front φ1.3x4穴 Rear φ1.3x4穴 ※W5303-08 プランベリ加工

Shock Oil: # 37.5 # 32.5

Shock Spring: Pink Red

Limiters: in 0 mm out 0 mm in 0 mm out 0 mm

Shock Length(A): \_\_\_\_\_ mm

Shock Length(B): 20.5 mm 27.0 mm

O-ring: ORG03X (クリア) ORG03X (クリア)

Ball End type: Front:  S  M  L  Rear:  S  M  L

### Battery Placement:

None  Screw

Front Rear

Foam:  Front  Rear  None

### Battery Type

Straight  Separate  Short

Type: Orion 5500

### Chassis

3x8 チタン

F 23.5 mm Ride Height: R 22.5 mm

### Other

Motor: Orion VST2 7.5T

ESC: Much More

Pinion/Spur: 21T / 78T

### Tire

Tire: Front PL/8175-02M3 Rear PL/8206-02M3 Traction Compound or comment: LP-4Rib / ホールショット 2.0

Inserts: ノーマル ノーマル

Wheel: W5029W (Std) W5202W (Std)

### Comment

※ボディピンは前1ヶ所 / サイドはサイドガードにベルクロ

※フロントバンパーは前後長 30mm にカット

※ST サーボ上にボンダー装着 ※14 ゲージワイヤー使用

※ウイングを 10mm 前方に移動 ※ウイング前側を 10mm カット

※UMW703 チタンピスセット ※リヤショックステー取り付けピス 3x12mmCap4 本

### Truck Condition

Smooth  Sandy  Bumpy  Soft Dirt  Low Truction  Grass  Med. Truction  Blue Groove  Higt Truction  Clay  Wet  Dusty  Dry  Other

### Wing

Wing Mount:  Blast-S  Blast-L  Step-S  Step-M  Step-L  Step 2.0 Lip: 17mmカット

Wing Angle:  Narrow  Wide  4°  7°  10°