

EVOLVA 2012 Anniversary SETTING DATA SHEET Ver 1.10

名前	温度	°C	エンジン		マフラー
日付	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料
コース	グリップ	%	プラグ No.		プロポ

スクラブセット

車高

Hi Mid V Low

アダップンストトップ

ノーマルササアーム FM604

スペーサー	キャスター角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

オプションササアーム FMW644

スペーサー	キャスター角	
	W.B ロング	W.B ノーマル
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

サーボセイバー ポジション (A) B C B V

サーボセイバー 高さ 4 3 2 1 (0)mm

舵角 100 %

フロントアッパー (IN/OUT) (N/FMW644) (0)mm FMW647

ナックルアームアクスル Low (Mid) Hi

ナックルアームスペーサー 0 mm

ナックルアームタイプ -2° (0°) 2°

ダンパーオイル	300 350 400 450 (500) 550 600
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	N 1.3-1
スプリング	1.8 1.9 2.0 シルバー
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	(アルミ) (H) M V FMW648
スクラブセット	0.5 (1.0) 1.5 2.0
キャスター角 / W.B	11.6° / FMW644 / L
キャンバー角 (OG/1G)	L 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3
	R 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3
トー角	-1 °
フロント全幅 OG/(1G)	253 mm
アップストップ	/ mm
ダウンストップ	-1 mm
スタビライザー VZ084 VZ084s	(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
タイヤ硬度	(32) 35 37 40
タイヤタイプ	ZAC ZM-1032BSC
タイヤ直径	φ 69 mm
車高	7.5 mm

スクラブセット

車高

Hi Mid V Low

アダップンストトップ

リアブリー 20/48

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15.48	7.68	15.49	7.84	15.50	8.00
16.48	7.20	16.49	7.35	16.50	7.50
17.48	6.78	17.49	6.92	17.50	7.06
19.44	5.56	19.45	5.68	19.46	5.81
20.44	5.28	20.45	5.40	20.46	5.52
21.44	5.03	21.45	5.14	21.46	5.26

リアブリー 22/51

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15.48	7.42	15.49	7.57	15.50	7.73
16.48	6.95	16.49	7.10	16.50	7.24
17.48	6.55	17.49	6.68	17.50	6.81
19.44	5.37	19.45	5.49	19.46	5.61
20.44	5.10	20.45	5.22	20.46	5.33
21.44	4.86	21.45	4.97	21.46	5.08

クラッチタイプ 2D (3D) 4D

ピニオンギヤ 15 (16) 17 / 19 (20) 21

クラッチシュー スパーギヤ 48 49 (50) / 44 45 (46)

クラッチウェイト N 穴大

プーリー (サイド) 26/18 48/20 25/18 51/22

クラッチスプリング センターポストポジション (0) 1 / 2 / 3

クリアランス mm ボディマウントアングル 0 / 1 (2)

アジャストナット mm Rボディマウント高さ S/M/L (1) (2) 3

Fワンウェイポジション (UP) / DOWN

フロントカーボン USE / NOT USE

バッテリープレート (N) / カーボン/ステンレス

サイドカーボン USE / NOT USE

メモ

ダンパーオイル	400 450 (500) 550 600 700 800
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N)
スプリング	1.8 1.9 2.0 ホワイト
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	-1 (0) 1 2 FMW648
スクラブセット	0.5 1.0 1.5 (2.0)
アッパーアーム	LONG / SHORT (IN) OUT 5 mm
キャンバー角 (OG/1G)	L (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5
	R (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	+2.5 °
リア全幅 OG/(1G)	264 mm
アップストップ	/ mm
ダウンストップ	8 mm
スタビライザー/ポジション	(3) / (4) (5) (6) (7) (8) (9)
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	ZAC ZM-1135BSC
タイヤ直径	φ 76 mm
車高	8.5 mm
サスホルダー	A (B) / C
リヤハブアクスル	Low / (Mid) / Hi
リヤホイールベース	SHORT / (LONG)
ボディ	R15B
ボディー位置	23 mm
リアスポイラー	9 mm