

MINI-Z AWD MA-030EVO Chassis Setting Data Sheet ver 2.0



名前	日付	レース名	クラス	ボディ	送信機

にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ()
その他 ()	ニッケル水素 ()


- シャシータイプ
- ナロー
- ワイド

- ホイールベース
- L LL

- リヤサスペンションアーム
- ショート ロング

- モーター
- MZ603
- MZ604
- MZ605
- MZ606
- ピニオンギヤ
 - 15T
 - 17T
 - 19T
 - 21T
- スパーギヤ
 - 27T
 - 29T
 - 31T

- フロントサスペンション
- スプリング (MDW201)
 - ソフト(赤)
 - ミディアムソフト(紫)
 - ミディアム(緑)
 - ミディアムハード(オレンジ)
 - ハード(黄)
- サスリミッター
 - 有
 - 無
- ナックルアーム
 - ノーマル 0°
 - 1°
 - 2°
 - 3°



- ジャイロユニット
- 装着済み
- ボールベアリング
- 装着済み


- デフギヤ
- ギヤデフ
- ボールデフ
- ワンウェイ
- リジット

- フロント ホイール
- (いずれか1つで可)
- 品番 No. _____
- オフセット _____ mm


- フロントタイヤ
- ナロー ワイド
- _____
- ハイグリップ
- レーシングラジアル ローハイト
- 硬度 _____ 度 タイヤ径 _____ mm

- リヤサスホルダー
- 3° 4°
- リヤサスペンション
- スプリング ソフト(赤)
 - ノーマル(緑)
 - ハード(黄)
- スプリングスペーサー
 - 1mm _____ 枚 2mm _____ 枚
 - 2mm _____ 枚 MDW106 _____ 枚

- ダウンストップ
- A の長さ _____ mm



- キャンバー角度
- B の長さ _____ mm



- デフギヤ
- ギヤデフ
- ボールデフ
- ワンウェイ
- リジット

- リヤホイール
- (いずれか1つで可)
- 品番 No. _____
- オフセット _____ mm

- リヤタイヤ
- ナロー ワイド
- _____
- ハイグリップ
- レーシングラジアル
- 硬度 _____ 度 タイヤ径 _____ mm

- その他装着パーツ

- メモ

