

InfernoMP10 SET UP SHEET

ver.1.00



ドライバー Name of Driver		日付 Date	コース Track	エンジン Engine	プラグ Plug	マフラー Muffler		
廣木大 DAI HIROKI		2019/11/17	FUTABA BUGGY TRACT Condition: DRY	REDS	OS	REDS		
スパークギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel
47 T	13 T	<input type="checkbox"/> 0.90 <input checked="" type="checkbox"/> 1.00 <input type="checkbox"/> 0.95 <input checked="" type="checkbox"/> 1.10	Carbon <u>x</u> Aluminum <u>x</u> 3	Tires : Fugitive Compounds : S4	PROLINE	KYOSHO HARD	KYOSHO MP10 (0.8)	-

● デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	<input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> LSD 7000	<input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> LSD 7000	<input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> LSD 3000

● ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	P : w/Diaphragm A : Aeration size S - type P	size M - type P
ダンパーピストン Shock Piston	B : Black W : White T : Taper φ 1.3 x 8	φ 1.3 x 8
ダンパーオイル Shock Oil	# 650	# 550
ダンパーコイルスプリング Shock Spring	Red	Red

● 車高 / Ride Height

Front	Rear
26 mm	28 mm

● リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
100 mm	118 mm

● キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
<input checked="" type="checkbox"/> + 2.0°	<input checked="" type="checkbox"/> + 2.0°

+ Positive Camber
- Negative Camber

● トー角 / Toe Angle

Front	Rear
<input checked="" type="checkbox"/> + 0°	<input type="checkbox"/> 2.5° <input checked="" type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 3.5°

● ホイールベース / Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side <u>4</u> mm Rear Side <u>1</u> mm
-------------------------------	---

● ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

<フロント> <リヤ>
<Front> <Rear>

サスアーム / Sus. Arm	
Front	Rear
<input type="checkbox"/> In <input checked="" type="checkbox"/> Out	<input type="checkbox"/> In <input checked="" type="checkbox"/> Out

● リアアッパーアームポジション Rear Upper Arm Position

ハブキャリアブッシュ Hub Carrier Bush
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

● フロントサスブッシュ Front Sus. Bush



後ろ側
Rear Side

● フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic Aluminum

13° 16° 17.5° 19°

● フロントアッパーアームポジション Front Upper Arm Position



● フロントナックル Front Knuckle

IF419(MP9 TK13)
 IF488(MP9 TK14)

ロアブッシュ
Lower Bush

-1° 0° +1°

● リヤサスブッシュ Rear Sus. Bush

前側
Front Side

後ろ側
Rear Side

● サスアーム Sus. Arm

Front	Rear	Rear Sus. Bush
<input type="checkbox"/> Soft <input checked="" type="checkbox"/> Hard	<input checked="" type="checkbox"/> Soft <input type="checkbox"/> Hard	<input type="checkbox"/> Short <input checked="" type="checkbox"/> Medium <input type="checkbox"/> Long

● ステアリングプレート Steering Plate

Front

● ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
<input type="checkbox"/> Narrow <input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Wide	<input type="checkbox"/> Narrow <input checked="" type="checkbox"/> Std. <input type="checkbox"/> Wide

● スタビライザー Sway Bar

Front	Rear
φ 2.3 0 mm	φ 2.5 0 mm

● ウェイト / Weight

Front	Rear
-	-

● ウイング / Wing

IF401(TK13)
 IF491(TK14)

フラップ / Flap
 None
 5mm
 8mm

memo:
アルミハブキャリア IFW608