

InfernoMP10 SET UP SHEET

ver.1.00

KYOSHO
THE FIRST IN RC CONTROL MODELS

ドライバー Name of Driver		日付 Date	コース Track		エンジン Engine	プラグ Plug		マフラー Muffler	
久本 裕太 Yuta Hisamoto		2019/7/13	RC LAND TAKI Condition: WET		O.S speed B2101	P3		2090	
スパー ギヤ Spur Gear	クラッチベル Clutch Bell	クラッチスプリング Clutch Spring	クラッチシュー Clutch Shoe	タイヤ Tires	タイヤインナー Tire Insert	ホイール Wheel	ボディ Body	燃料 Fuel	
46 T	13 T	☐ 0.90 ☒ 1.00 ☐ 0.95 ☐ 1.10	Carbon x Aluminum x 3	Tires : ブロケード Compounds : M	プロライン	ソフト	MP10	KLOTZ ファストタイム 30%	

●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	Front	Center	Rear
デフオイル Diff Fluid	☒ Std. ☐ LSD 7000	☒ Std. ☐ LSD 7000	☒ Std. ☐ LSD 4000

●ダンパーセッティング / Shock Set-Up

	Front	Rear
ダンパータイプ Shock Type	P: w/Diaphragm A: Aeration size S - type P	size M - type P
ダンパーピストン Shock Piston	B: Black W: White T: Taper φ 1.5 x 5	φ 1.5 x 5
ダンパーオイル Shock Oil	# 700	# 550
ダンパースプリング Shock Spring	ライトパープル	ライトパープル

●車高 / Ride Height

Front	Rear
25 mm	27 mm

●リバウンド長 / Rebound

Front	Rear
99 mm	116.5 mm

●キャンバー角 / Camber Angle

Front	Rear
☒ 2 °	☒ 3 °

+ Positive Camber
- Negative Camber


●トー角 / Toe Angle

Front	Rear
☒ °	☐ 2.5° ☐ 3° ☒ 3.5°

●ホイールベース / Wheelbase


リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side	Rear Side
	3 mm	2 mm

●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position



サスアーム / Sus. Arm			
Front		Rear	
☐ In	☒ Out	☐ In	☒ Out

●リアアッパーアームポジション Rear Upper Arm Position



ハブキャリアブッシュ Hub Carrier Bush
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ☐



●フロントサスブッシュ Front Sus. Bush

後ろ側 Rear Side
☐ ☐ ☒ ☐

●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

Plastic ☐ Aluminum ☐
☐ 13° ☐ 16° ☒ 17.5° ☐ 19°

●フロントアッパーアームポジション Front Upper Arm Position



●フロントナックル Front Knuckle

☐ IF419(MP9 TKI3)
☒ IF488(MP9 TKI4)

ロアブッシュ
Lower Bush

☐ -1° ☐ 0° ☒ +1°
--


●リヤサスブッシュ Rear Sus. Bush

前側 Front Side	後ろ側 Rear Side
☐ ☐ ☒ ☐	☐ ☐ ☒ ☐

●サスアーム Sus. Arm

Front	Rear	Rear Sus. Bush
☒ Soft ☐ Hard	☒ Soft ☐ Hard	☐ Short ☐ Medium ☐ Long


●ステアリングプレート Steering Plate



●ホイールハブ / Wheel Hub

Front	Rear
☐ Narrow ☐ Std. ☒ Wide	☐ Narrow ☒ Std. ☐ Wide

●スタビライザー Sway Bar



Front	Rear
φ 2.3 1 mm	φ 2.5 mm

●ウエイト / Weight

Front	Rear
10g	10g

●ウイング / Wing

☐ IF401(TKI3)	フラップ / Flap
☒ IF491(TKI4)	☒ None ☐ 5mm ☐ 8mm

memo: