

MINI-Z MR-03 Chassis Setting Data Sheet Ver.1.2



名前	日付	レース名	クラス	ボディ	送信機
	2020/2/3		Narrow Touring	Toyota 86	Noble NB4

□にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン その他 ()	アルカリ電池 () ニッケル水素 (SPEED HOUSE 800HV)

- シャシータイプ
 - RWD ナロー
 - EVO ワイド

- モーターケース
 - HM MM
 - MM2 LM
 - RM RML

- デフギヤ
 - ギヤデフ
 - ボールデフ

- モーター
 - ノーマル XSPEED V
 - MZ603 MZ604
 - MZ605 MZ606
 - ピニオンギヤ
 - 6T 7T 8T 9T

- ホイールベース
 - S M L LL 3L

- デフボール
 - ノーマル ノーマル
 - タングステン チタン

- リヤダンパー (有・無)

- スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
 - その他 ()

- ノーマル オイルダンパー
 - オイル No. _____
 - スペーサー _____ mm


- フリクション
 - カーボン プラスチック (LM/MM2用)
 - プレート 上 下

- サスプレート (Tバー)

- ノーマル カーボン FRP
- タイプ
 - 0.5 ソフト
 - 0.6 ミディアム
 - ハード

- ジャイロユニット
 - 装着済み

- ボールベアリング
 - 装着済み



- フロントサスペンション

- スプリング (MZW401/423)
 - ソフト (赤) ミディアムソフト (紫)
 - ミディアム (緑)
 - ミディアムハード (オレンジ・ノーマル)
 - ハード (黄)

- サスリミッター
 - A _____ mm
 - B 0.5 mm
 - C 0.5 mm

- キングピン
 - ノーマル
 - SP ロング

- アッパーサスシャフト
 - ノーマル SP

- アッパーサスアーム
 - ノーマル
 - インナーチューブ
 - アルミ
 - ハード
 - MZW445 (1°/2°/3°)

- 4.7mm ボール
 - ノーマル
 - ハードフッ素コート

- タイロッド

- 2 ノーマル -0°
- +2 +4 +6°

- フロントタイヤ

- ナロー ワイド
- ハイグリップ LM
- レーシングラジアル ローホワイト
- 硬度 30 度 タイヤ径 23 mm

- リヤタイヤ

- ナロー ワイド
- ハイグリップ LM
- レーシングラジアル
- 硬度 30 度 タイヤ径 24.6 mm

- フロント ホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. MZH131W-N15
- オフセット +1.5 mm

- リヤホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. MZH131W-W-1
- オフセット -1.0 mm

- その他装着パーツ

- メモ

No.MZW444N

