

# MINI-Z RWD Setting Data Sheet

Ver 1.2 **KYOSHO**  
THE FINEST MADE CONTROL MODELS

名前	日付	レース名	クラス	ボディ	送信機
	2020/2/4		Production	Corvette ZR1	KT-531

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ <b>ウレタン</b> その他 ( )	アルカリ電池 ( ) ニッケル水素 (SPEED HOUSE 800HV)

●シャシータイプ

- RWD ナロー  
EVO ワイド

●モーター

- ノーマル XSPEED V  
MZ603 MZ604  
MZ605 MZ606  
○ピニオンギヤ  
6T 7T 8T 9T

●リヤダンパー (有・無)

- スプリング ソフト (赤)  
ノーマル (緑)  
ハード (黄)  
その他 ( )

- ノーマル オイルダンパー  
オイル No. \_\_\_\_\_  
スペーサー \_\_\_\_\_ mm

- フリクション  
カーボン プラスチック (LM/MM2 用)  
○プレート 上 下

●サスプレート (Tバー)

- ノーマル  
カーボン FRP  
○タイプ  
0.5 ソフト  
0.6 ミディアム  
ハード

●ジャイロユニット

- 装着済み

●ボールベアリング

- 装着済み

●モーターケース

- HM MM  
MM2 LM  
RM RML

●ホイールベース

- S M L LL 3L

●デフギヤ

- ギヤデフ  
ボールデフ


○デフボール

- ノーマル  
セラミック

○シャフト

- ノーマル  
チタン

●フロントサスペンション



- スプリング (MZW401/423)  
ソフト (赤) ミディアムソフト (紫)  
ミディアム (緑)  
ミディアムハード (オレンジ・ノーマル)  
ハード (黄)

○サスリミッター

- A \_\_\_\_\_ mm  
B 0.5 mm  
C 0.5 mm

○キングピン

- ノーマル  
SP ロング

○アッパーサスシャフト

- ノーマル SP

○アッパーサスアーム

- ノーマル  
インナーチューブ  
アルミ  
ハード  
MZW445(1°/2°/3°)

○4.7mm ボール

- ノーマル  
ハードフッ素コート

●タイロッド

- 2  
ノーマル -0°  
+2  
+4  
+6°

●フロントタイヤ

- ナロー ワイド  
\_\_\_\_\_ ハイグリップ LM  
レーシングラジアル ローホワイト  
硬度 30 度 タイヤ径 23.6 mm

●リヤタイヤ

- ナロー ワイド  
\_\_\_\_\_ ハイグリップ LM  
レーシングラジアル  
硬度 30 度 タイヤ径 24.7 mm

●フロント ホイール

- (いずれか1つで可)  
品番 No. MZH131W-N15  
オフセット +1.5 mm

●リヤホイール

- (いずれか1つで可)  
品番 No. MZH131W-W3  
オフセット +3.0 mm

●その他装着パーツ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

●メモ

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

