

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
	/ /				

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ( )
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

●シャシー

- ノーマル (スケルトン)
- SP スケルトンシャシー
- SP カラーシャシー

●装着パーツ

- アルミモーターホルダー
- アルミフロントアッパーカバー
- ハードユニバーサルスイングシャフト
- アルミモーターカバー
- ハードデフカップジョイント

●ホイールベース

- M L LL

●R/C ユニット

- 27MHz
- ASF2.4GHz

●モーター

- ノーマル
- XSPEED V
  - ピニオンギヤ
    - 15T
    - 17T
    - 19T
    - 21T
  - スパーギヤ
    - 27T
    - 29T
    - 31T

●センターシャフト


- ノーマル
- チタン

●ボールベアリング

- 装着済み

●ビス

- ノーマル
- カラー
- チタン



- フロントタイロッド
  - トーアウト -0.6°
  - ノーマル -0°
  - +2/ トーイン -0.8°
  - +4/ トーイン -1.5°
  - +6/ トーイン -2.2°
- フロントデフギヤ
  - ギヤデフ ボールデフ
  - フロントワンウェイ
  - リジットアクスル
- フロントサスペンション
  - スプリング ソフト (赤)
  - ノーマル (緑)
  - ハード (黄)
  - スプリングスペーサー
  - サスリミッター
    - 上 下
  - ナックルアーム
    - ノーマル -0°
    - 1.5° 3° 4.5°
- フロント ホイール (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット \_\_\_\_\_ mm
  - タイヤ設置面の車幅 \_\_\_\_\_ mm
- フロントタイヤ
  - ナロー セミワイド ワイド
  - クラシック フラット ドリフト
  - レーシングラジアル
  - 硬度 \_\_\_\_\_ 度

- サスホルダー
  - 3° 4° (ホイールベースLLのみ)
  - 装着済み
- リヤデフギヤ
  - ギヤデフ ボールデフ
  - リジットアクスル
- リヤサスペンション
  - スプリング ソフト (赤)
  - ノーマル (緑)
  - ハード (黄)
  - スプリングスペーサー
    - 1mm \_\_\_\_\_ 枚
    - 2mm \_\_\_\_\_ 枚
    - 3mm \_\_\_\_\_ 枚
- ダウンストップ
  - Aの長さ \_\_\_\_\_ mm
- キャンバー角度
  - Bの長さ \_\_\_\_\_ mm
  - ( \_\_\_\_\_ 度)
- リヤホイール (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット \_\_\_\_\_ mm
  - タイヤ設置面の車幅 \_\_\_\_\_ mm
- リヤタイヤ
  - ナロー セミワイド ワイド
  - クラシック フラット ドリフト
  - レーシングラジアル
  - 硬度 \_\_\_\_\_ 度

●その他装着パーツ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

●メモ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_