

# Inferno MP9 RK13 Set Up Sheet

ver.1.00

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / DATE	コース / Track	エンジン / Engine	プラグ / Plug	燃料 / Fuel
Takuya Kimura	2012/10/21	All Japan Champions Condition: Dry	OS Speed XZ-B	OS P3	KLOTZ
スパー / Spur	クラッチベル/スプリング/シュー / Clutch Bell/Spring/Shoe	タイヤ/インナー/ホイール / Tires / Inner/ Wheel	マフラー / Muffler		
<b>48T</b>	<b>13T</b> <input type="checkbox"/> 1.10 <input checked="" type="checkbox"/> 1.00 <input type="checkbox"/> 0.95 <input type="checkbox"/> 0.90 Carbon X _____ Aluminum X <u>3</u>	Tires: IMPACT Inner: AKA	Compounds: V Wheel: KYOSHO	OS 2060	

## ●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type	<b>S</b>	<b>M</b>
ダンパーピストン Shock Piston	<input type="checkbox"/> φ1.2×6 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 T <input type="checkbox"/> φ1.3×5 B <input type="checkbox"/> φ1.3×6 W <input type="checkbox"/> φ1.3×8 W <input type="checkbox"/> φ1.3×8 T <input type="checkbox"/> φ1.4×5 W <input checked="" type="checkbox"/> φ1.4×8 T	<input type="checkbox"/> φ1.2×6 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 T <input type="checkbox"/> φ1.3×5 B <input type="checkbox"/> φ1.3×6 W <input type="checkbox"/> φ1.3×8 W <input type="checkbox"/> φ1.3×8 T <input type="checkbox"/> φ1.4×5 W <input checked="" type="checkbox"/> φ1.4×8 T
オイル Oil	# <b>600</b>	# <b>450</b>
スプリング Spring	Light Blue	Light Blue
プレッシャースポンジ Pressure Sponge	_____	_____

B = Black  
W = White  
T = Taper

## ●車高/Ride Height

FRONT	REAR
26 mm	28 mm

## ●リバウンド高/Rebound ●キャンバー角/Camber Angle

FRONT	REAR
99 mm	118 mm

リバウンド高  
Rebound

FRONT	REAR
+1.0°	+1.0°

+ Positive Camber  
- Negative Camber

## ●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	●アッパーアームポジション Upper Arm Position
	リア側 Rear Side	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
下部 Under	フロント側 Front Side	<input type="checkbox"/> 9°L <input type="checkbox"/> 11°L <input type="checkbox"/> 9°S <input type="checkbox"/> 11°S	

## ●フロントトレッド Front Tread

S  L  
 L  S

## ●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

-1°  0°  +1°  
 Plastic  
 Aluminum

## ●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay

<フロント>  
< Front >

<リア>  
< Rear >

下部 / Sus Arm	
FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out	<input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out

Rear Shock Stay

SHORT  LONG

## ●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> LSD 5000	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> LSD 5000	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> LSD 2000

## ●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
+1°	<input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 2.5° <input checked="" type="checkbox"/> 3°

<フロント>  
< Front >

Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side	2 mm
	Rear Side	3 mm

## ●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase

リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side	2 mm
	Rear Side	3 mm

## ●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH> < Roll Center H >

0°  1°  2°  3°

<ロールセンターL> < Roll Center L >

1°  2°  3°  4°

## ●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
ホイール側 Wheel side	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 ※3, 4はIFW410/414使用時

## ●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic  Hard  
 Aluminum  
 Aluminum /Off-2.0

## ●ステアリングプレート Steering Plate

A  B  C  
 F ↓  F ↑

## ●リヤハブポジション Rear Hub Position

Upper  Under

## ●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> Plastic	<input checked="" type="checkbox"/> Plastic
<input type="checkbox"/> Aluminum	<input type="checkbox"/> Aluminum

## ●スタビライザー Anti Roll Bar

FRONT	REAR
φ 2.4	φ 2.6
0 mm	0.5 mm

<フロント> < リヤ >  
< Front > < Rear >

## ●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リア側 Rear Side
<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L

## ●ウイング角度 Wing Angle

Upper  Under

## ●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR
<input type="checkbox"/> NARROW <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	<input type="checkbox"/> NARROW <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL

## ●ウエイト / Weight

\_\_\_\_\_