

EVOLVA 2005 SETTING DATA SHEET Ver1.00

名前	下高章	温度	℃	エンジン	SIRIO S21 PR PRO	マフラー	SIRIO 2013
日付	2005/06/15	湿度	%	ヘッドクリアランス	0.5 mm	燃料	トルネード
コース	ケイチューン	グリップ	%	プラグ No.	S7-COLD	プロポ	SANWA M11

車高

スペーサー	キャスト角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
5mm	7.5°	2.5°
4mm	9°	4°
3mm	11°	6°
2mm	12.5°	7.5°
1mm	14.5°	9°
0mm	16°	11°

サーボセイバー	10	(11)	12
サーボセイバー ポジション	-1.0	-0.5	N 0.5 (1.0)
サーボセイバー 高さ	-2	(-1)	N 2 mm
舵角	100 %		
フロントアッパー	0	(2)	1.0 -0.5 (N) 0.5 1.0
ナックルアームスペーサー	0 mm		

W.B(ホイールベース)
3mm=ノーマル
0mm=ショート

ダンパーオイル	400 450 500 (550) 600 700 800
ダイヤフラム	(N) (W6006)
ダンパーピストン	(N) Φ1.2-1Hole
スプリング	1.8 (9) 2.0 SILVER(銀)
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	H (M) V
スクラブセット	0.5 (1.0)
キャスト角 / W.B	7.5° / Normal (Short)
キャンバー角	L 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 R 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3
トー角	-1°
フロント全幅	(1G) 1G 252 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	0 mm
スタビライザー	VZ084 (VZ084S)
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	京商
タイヤ直径	φ 69 mm
車高	7.5 mm

車高

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

ダンパーオイル	400 450 500 550 600 700 (800)
ダイヤフラム	(N) (W6006)
ダンパーピストン	(N) Φ1.1-2Hole
スプリング	1.8 1.9 (2.0) COPPER(銅)
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 (1) 2 3
スクラブセット	0.5 (1.0) 1.5 2.0
アッパーアーム位置	5mm (IN) OUT
キャンバー角	L (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5 R (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	+1.5°
リア全幅	0G, (1G) 262 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	9 mm
スタビライザー	φ3 / ○
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	京商
タイヤ直径	φ 76 mm
車高	8 mm

クラッチタイプ	(3D) 4D	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / 19 (20) 21
クラッチシュー	BLACK RED (GREY)	スパーギヤ	48 (49) / 44 (45)
クラッチウェイト	N φ4.0穴	駆動比 (前後)	7mm Difference (26/18(420 BELT))
クラッチスプリング	4D		
クリアランス	0.5 mm	Rボディマウント取り付け	IN / (OUT)
アジャストナット	1.2 mm	Rボディマウント高さ	(0) / 3

サスホルダー	7 / (7-2in)
ボディ	(612018) Protoform LOLA
ボディー位置	10 mm
リアスポイラー	15 mm

メモ