

# EVOLVA M3

## SETTING DATA SHEET Ver 1.00

名前	下 高章	温度	℃	エンジン	OS	マフラー	
日付	2008/2/24	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	トルネード 25%
コース	ホビーザトミー	グリップ	%	プラグ No.		プロポ	フタバ 3PK-S

スペーサー	キャスター角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

サーボセイバー ポジション	A	B	C	B	V
サーボセイバー 高さ	4	3	2	1	0mm

W.B (ホイールベース)  
3mm=ノーマル  
0mm=ショート

ダンパーオイル	300	350	400	450	500	550	600	
ダイヤフラム	N	W5017						
ダンパーピストン	N							
スプリング	1.8	1.9	2.0	ホワイト				
スプリングアジャスター	mm							
ダンパー位置	H M V							
スクラブセット	0.5	1.0	1.5	2.0				
キャスター角 / W.B	10° (Normal) Short							
キャンバー角	L	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
	R	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
トー角	-1°							
フロント全幅	OG	1G	253					mm
アップストップ	フリー							mm
ダウンストップ	-1							mm
スタビライザー	VZ084	VZ084S	● ○ ⊙ ⊚ ⊛					
タイヤ硬度	32		35	37	40			
タイヤタイプ	京商							
タイヤ直径	φ		69	mm				
車高	7.5							mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

ダンパーオイル	400	450	500	550	600	700	800	
ダイヤフラム	N	W5017						
ダンパーピストン	N							
スプリング	1.8	1.9	2.0	V-One用 ダークブルー				
スプリングアジャスター	mm							
ダンパー位置	0 ① 2 3							
スクラブセット	0.5	1.0	1.5	2.0				
アップアーム	LONG	SHORT	IN	OUT	3mm			
キャンバー角	L	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
	R	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
トー角	+2°							
リア全幅	OG	1G	263.5					mm
アップストップ	フリー							mm
ダウンストップ	9							mm
スタビライザー/ポジション	φ 3		○					mm
タイヤ硬度	32		35	37	40			
タイヤタイプ	京商							
タイヤ直径	φ		76	mm				
車高	8							mm

クラッチタイプ	2D	3D	4D	ピニオンギヤ	15	16	17	19	20	21
クラッチシュー	BLACK	RED	GREY	スパーギヤ	48	49	44	45		
クラッチウェイト	N			駆動比 (前後)	7mm Difference 26/18 (420 BELT)					
クラッチスプリング				センターポストポジション	0	1	2	3		
クリアランス	mm			ボディマウントアングル	0 / 1 / 2					
アジャストナット	mm			Rボディマウント高さ	S/M/L/LL 0/3					
Fワンウェイポジション	UP / DOWN			フロントカーボン	USE / NOT USE					
バッテリープレート	N / CARBON			サイドカーボン	USE / NOT USE					
メモ										
サスホルダー	A			B	C					
リヤハブアックスル	Low			Mid	Hi					
リヤホイールベース	SHORT			LONG						
ボディ	ローラ									
ボディ位置	18			mm						
リアスポイラー	20			mm						