

EVOLVA M3

SETTING DATA SHEET Ver 1.00

名前	下 高章	温度	℃	エンジン	OS	マフラー	
日付	2008/3/9	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース	バスク	グリップ	%	プラグ No.		プロポ	フタバ 3PK-S

スクラブセット
サーボセイバー
Hi
Mid
Low
アップストップ
ダウンストップ

スペーサー	カスター角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

サーボセイバー ポジション	A	B	C	B	V
サーボセイバー 高さ	4	3	2	1	0mm

W.B (ホイールベース)
3mm=ノーマル
0mm=ショート

ダンパーオイル	300	350	400	450	500	550	600	
ダイヤフラム	N	W5017						
ダンパーピストン	(N)							
スプリング	1.8	(1.9)	2.0	ホワイト				
スプリングアジャスター	mm							
ダンパー位置	H (M) V							
スクラブセット	0.5	(1.0)	1.5	2.0				
カスター角 / W.B	10° (Norma) Short							
キャンバー角	L	0	(0.5)	1	1.5	2	2.5	3
	R	0	(0.5)	1	1.5	2	2.5	3
トー角	-1°							
フロント全幅 0G/(1G)	253 mm							
アップストップ	フリー mm							
ダウンストップ	0 mm							
スタビライザー	VZ084	VZ084S						
タイヤ硬度	32 (35) 37 40							
タイヤタイプ	京商							
タイヤ直径	φ 69 mm							
車高	7.5 mm							

アップアーム位置
スクラブセット
Hi
Mid
Low
ダウンストップ
スタビポジション

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15/48	7.68	15/49	7.84	19/44	5.56	19/45	5.68
16/48	7.20	16/49	7.35	20/44	5.28	20/45	5.40
17/48	6.78	17/49	6.92	21/44	5.03	21/45	5.14

ダンパーオイル	400	450	500	550	600	700	800		
ダイヤフラム	N	W5017							
ダンパーピストン	(N)								
スプリング	1.8	(1.9)	2.0	ホワイト					
スプリングアジャスター	mm								
ダンパー位置	0 ① 2 3								
スクラブセット	0.5	(1.0)	1.5	2.0					
アップアーム	LONG	(SHORT)	(IN)	(OUT)	3 mm				
キャンバー角	L	0	(0.5)	1	1.5	2	2.5	3	3.5
	R	0	(0.5)	1	1.5	2	2.5	3	3.5
トー角	+2°								
リア全幅 0G/(1G)	263 mm								
アップストップ	フリー mm								
ダウンストップ	9 mm								
スタビライザー/ポジション	φ 3 / ∅ mm								
タイヤ硬度	32 (35) 37 40								
タイヤタイプ	京商								
タイヤ直径	φ 76 mm								
車高	8 mm								

クラッチタイプ	2D	3D	4D	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / 19 (20) 21		
クラッチシュー	BLACK	RED	GREY	スパーギヤ	48 (49) (44) 45		
クラッチウェイト	N			駆動比 (前後)	7mm Difference 26/18 (420 BELT)		
クラッチスプリング				センターポストポジション	0 / (1) / 2 / 3		
クリアランス	mm			ボディマウントアングル	0 / 1 / (2)		
アジャストナット	mm			Rボディマウント高さ	S/M/L/LL (0) 3		
Fワンウェイポジション	UP / (DOWN)			フロントカーボン	USE / (NOT USE)		
バッテリープレート	N / (CARBON)			サイドカーボン	(USE) / NOT USE		
メモ							

サスホルダー	A (B) / C						
リヤハブアックスル	Low / (Mid) / Hi						
リヤホイールベース	(SHORT) / LONG						
ボディ	ローラV2						
ボディ位置	18 mm						
リアスポイラー	18 mm						