

# EVOLVA M3 Evo SETTING DATA SHEET Ver 1.00

名前	L. Collari	温度	29 °C	エンジン	Novarossi	マフラー	2015
日付	2009/8/23	湿度	%	ヘッドクリアランス	0.55 mm	燃料	ORION
コース	Lostallo	グリップ	100 %	プラグ No.	7	プロポ	SANWA

スクラブセット

車高

Hi  
Mid  
Low

アダップ  
ストップ  
ストップ

ダンパーオイル	300 350 400 (450) 500 550 600
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	N Φ1.2-1Hole
スプリング	1.8 (1.9) 2.0 Mugen
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	(H) M V
スクラブセット	0.5 1.0 1.5 2.0 (2.5)
キャンター角 / W.B	8.4° / N (FMW64) / L (N) S
キャンバー角	L 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3 R 0 (0.5) 1 1.5 2 2.5 3
トー角	-1.5°
フロント全幅 OG/1G	252 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	1.5 mm
スタビライザー	VZ084 (VZ084S) ● ○ ○ ○ ○
タイヤ硬度	(32) 35 37 40
タイヤタイプ	KYOSHO TYRE
タイヤ直径	φ 70.5 mm
車高	10.0 mm

スペーサー	キャンター角	
	W.B ノーマル	W.B ショート
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

スペーサー	キャンター角	
	W.B ロング	W.B ノーマル
6mm	6.7°	1.7°
5mm	8.4°	3.4°
4mm	10°	5°
3mm	11.6°	6.7°
2mm	13.2°	8.4°
1mm	14.8°	10°
0mm	16.4°	11.6°

スクラブセット

車高

Hi  
Mid  
Low

アダップ  
ストップ  
ストップ

ダンパーオイル	400 450 (500) 550 600 700 800
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N) Φ1.1-2Hole
スプリング	(1.8) 1.9 2.0 Mugen
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	-1 (0) 1 2 3
スクラブセット	0.5 1.0 1.5 (2.0)
アップアーム	LONG (SHORT) (IN) OUT mm
キャンバー角	L 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 R 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	+2.5 °
リア全幅 OG/1G	263 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	6 mm
スタビライザー/ポジション	(3) / ○ mm
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	KYOSHO TYRE
タイヤ直径	φ 77.5 mm
車高	11 mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15.48	7.68	15.40	7.84	15.50	8.00
16.48	7.20	16.49	7.35	16.50	7.50
17.48	6.78	17.49	6.92	17.50	7.08
19.44	6.56	19.45	6.68	19.46	6.81
20.44	6.28	20.45	6.40	20.46	6.52
21.44	6.08	21.45	6.14	21.46	6.28

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15.48	7.42	15.49	7.57	15.50	7.73
16.48	6.95	16.49	7.10	16.50	7.24
17.48	6.55	17.49	6.68	17.50	6.81
19.44	6.37	19.45	6.49	19.46	6.61
20.44	6.10	20.45	6.22	20.46	6.33
21.44	5.86	21.45	5.97	21.46	6.08

クラッチタイプ	2D 3D 4D	ピニオンギヤ	15 (16) 17 / (19) 20 21
クラッチシュー	BLACK RED (GREY)	スパークギヤ	48 (49) 50 / 44 (45) 46
クラッチウェイト	N	プーリー(サイド)	(26/18 48/20) (25/18 51/22)
クラッチスプリング		センターポストポジション	0 / 1 (2) / 3
クリアランス	mm	ボディマウントアングル	0 / 1 (2)
アジャストナット	mm	Rボディマウント高さ	S/M/L(LL) 0(3)
Fワンウェイポジション	UP / (DOWN)	フロントカーボン	USE / (NOT USE)
バッテリープレート	(N) カーボン/ステンレス	サイドカーボン	USE / (NOT USE)
メモ			

ダンパーオイル	400 450 (500) 550 600 700 800
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N) Φ1.1-2Hole
スプリング	(1.8) 1.9 2.0 Mugen
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	-1 (0) 1 2 3
スクラブセット	0.5 1.0 1.5 (2.0)
アップアーム	LONG (SHORT) (IN) OUT mm
キャンバー角	L 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 R 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
トー角	+2.5 °
リア全幅 OG/1G	263 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	6 mm
スタビライザー/ポジション	(3) / ○ mm
タイヤ硬度	32 (35) 37 40
タイヤタイプ	KYOSHO TYRE
タイヤ直径	φ 77.5 mm
車高	11 mm
サスホルダー	A / (B) / C
リヤハブアックスル	(Low) / Mid / Hi
リヤホイールベース	SHORT / (LONG)
ボディ	Blits09
ボディー位置	18 mm
リアスポイラー	4 mm