

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
長坂	0919126	スパンダ マラソン	ルバーラン	GTR	KT-18

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オリオン)
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

●シャシータイプ

- MR-015 MR-02  
○材質  
ノーマル スケルトン

●モーター

- ノーマル  
XSPEED V  
○ピニオンギヤ  
9T 8T  
7T 6T

●リヤダンパー

- スプリング ソフト (赤)  
ノーマル (緑)  
ハード (黄)  
ノーマル オイルダンパー  
オイル No. 200  
スペーサー      個

○フリクション

- カーボン プラスチック (LM 用)  
○プレート 上 下

●サスプレート (Tバー)

- ノーマル  
カーボン FRP  
○タイプ  
ソフト  
ミディアム  
ハード  
スペーサー 0 枚

●ボールベアリング

- 装着済み

●モーターケース

- HM MM  
RM LM  
RML

●R/C ユニット

- 27MHz  
HG (AD バンド)  
ASF2.4GHz

●ホイールベース S M L LL 3L

●デフギヤ

- ギヤデフ

ボールデフ

- デフボール シャフト  
ノーマル ノーマル  
セラミック チタン

●フロントサスペンション


- スプリング ソフト (赤)  
ノーマル (緑)  
ハード (黄)

- サスリミッタースペーサー 0 枚

- サスリミッター No.4-2.0mm  
No.4.5-1.5mm  
No.5-2.5mm

- ナックルアーム ノーマル LMノーマル  
アルミ -0° (ガンメタ)  
アルミ -1° (ブルー)  
アルミ -2° (シルバー)

- キングピン ノーマル  
ステンレス



●タイロッド

- ノーマル -0°  
No.2-1°  
No.4-1.5°  
No.6-2°

●ビス

- ノーマル  
カラー  
チタン

●フロントタイヤ

- ナロー セミワイド  
ワイド フラット  
クラシック LM フロント  
レーシングラジアル  
硬度 40 度

●リヤタイヤ

- ノーマル ナロー セミワイド  
ワイド フラット  
クラシック LM フロント  
レーシングラジアル  
硬度 30 度

●フロント ホイール

- (いずれか1つで可)  
品番 No.       
オフセット 1 mm  
タイヤ設置面の車幅      mm

●リヤホイール

- (いずれか1つで可)  
品番 No.       
オフセット 1 mm  
タイヤ設置面の車幅      mm

●その他装着パーツ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

●メモ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_