

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
田村哲久	09107125	R32 スカイライン	カレンシ		KT-18

にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ()
その他 ()	ニッケル水素 ()

- シャシー
 - ノーマル
 - SP スケルトンシャシー
 - SP カラーシャシー

●装着パーツ

- アルミモーターホルダー
- アルミモーターカバー
- アルミリヤトーコントロールロッド
- アルミフロントアッパーカバー
- アルミリヤアッパーカバー
- ハードユニバーサルスイングシャフト
- ハードデフカップジョイント

●ホイールベース

- M L

●R/C ユニット

- 27MHz
- ASF2.4GHz

●モーター

- ノーマル
- XSPEED V
 - ピニオンギヤ
 - 15T
 - 17T
 - 19T
 - 21T

○スパーギヤ

- 27T
- 29T
- 31T

●センターシャフト

- ノーマル
- チタン

●ボールベアリング

- 装着済み

●ビス

- ノーマル
- カラー
- チタン

●フロントタイロッド

- トーアウト -0.6°
- ノーマル -0°
- +2/ トーイン -0.8°
- +4/ トーイン -1.5°
- +6/ トーイン -2.2°

●フロントデフギヤ

- ギヤデフ
- ボールデフ
- フロントワンウェイ
- リジットアクスル

●フロントサスペンション

- スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
- スプリングスペーサー
- サスリミッター
 - 上
 - 下
- ナックルアーム
 - ノーマル -0°
 - 1.5°
 - 3°
 - 4.5°



●フロント ホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. _____
 - オフセット 0 mm
 - タイヤ設置面の車幅 _____ mm

●フロントタイヤ

- ナロー
- セミワイド
- ワイド
- クラシック
- フラット
- ドリフト
- レーシングラジアル
- 硬度 20 度

●リヤタイロッド

- A/ ノーマル -0°
- B/ トーイン -0.5°
- C/ トーイン -1.5°

●リヤデフギヤ

- ギヤデフ
- ボールデフ
- リジットアクスル

●リヤサスペンション

- スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
- スプリングスペーサー
- サスリミッター
 - 上
 - 下
- ナックルアーム
 - ノーマル -0°
 - 1.5°
 - 3°
 - 4.5°

●リヤホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. _____
 - オフセット 0 mm
 - タイヤ設置面の車幅 _____ mm

●リヤタイヤ

- ナロー
- セミワイド
- ワイド
- クラシック
- フラット
- ドリフト
- レーシングラジアル
- 硬度 30 度

●その他装着パーツ

●メモ
