

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
高田翔之維	09/5/31	ジュニアリンク	ミニツカ、10分	インツオ	KT-18

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ( )
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

- シャシータイプ
  - MR-015 MR-02
  - 材質
    - ノーマル スケルトン
- モーターケース
  - HM MM
  - RM LM
  - RML
- ホイールベース S M L LL 3L
- デフギヤ
  - ギヤデフ
  - ボールデフ
    - デフボール
      - ノーマル セラミック
    - シャフト
      - ノーマル チタン
- モーター
  - ノーマル エレクトロ
  - XSPEED V
    - ピニオンギヤ
      - 9T 8T
      - 7T 6T
- R/C ユニット
  - 27MHz
  - HG (ADバンド)
  - ASF2.4GHz
- フロントサスペンション
  - スプリング ソフト (赤)
    - ノーマル (緑)
    - ハード (黄)
  - サスリミッタースペーサー 1 枚
  - サスリミッター
    - No.4-2.0mm
    - No.4.5-1.5mm
    - No.5-2.5mm
  - ナックルアーム
    - ノーマル LMノーマル
    - アルミ -0° (ガンメタ)
    - アルミ -1° (ブルー)
    - アルミ -2° (シルバー)
    - ノーマル
    - ステンレス
  - キングピン
- リヤダンパー
  - スプリング ソフト (赤)
    - ノーマル (緑)
    - ハード (黄)
  - ノーマル オイルダンパー
    - オイル No. \_\_\_\_\_
    - スペーサー \_\_\_\_\_ 個
  - フリクション
    - カーボン プラスチック (LM用)
    - プレート 上 下
- サスプレート (Tバー)
  - ノーマル
  - カーボン FRP
  - タイプ
    - ソフト
    - ミディアム
    - ハード
  - スペーサー \_\_\_\_\_ 枚
- タイロッド
  - ノーマル -0°
  - No.2-1°
  - No.4-1.5°
  - No.6-2°
- フロントタイヤ
  - ナロー セミワイド
  - ワイド フラット
  - クラシック LM フロント
  - レーシングラジアル
  - 硬度 40 度
- フロント ホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット \_\_\_\_\_ mm
  - タイヤ設置面の車幅 Fxx \_\_\_\_\_ mm
- ビス
  - ノーマル
  - カラー
  - チタン
- リヤタイヤ
  - ナロー セミワイド
  - ワイド フラット
  - クラシック LM フロント
  - レーシングラジアル
  - 硬度 20 度
- リヤホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット \_\_\_\_\_ mm
  - タイヤ設置面の車幅 ホ9/13/2 \_\_\_\_\_ mm
- ボールベアリング
  - 装着済み
- その他装着パーツ \_\_\_\_\_
- メモ 962C

