

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
田中 裕治	'10/2/28	クイント・アサヒル	クハ・スズキ	Z-Stune	KT-18

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オライオン)
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

- シャシータイプ
- ノーマル (ブラック)
- SP (グレー)
- スケルトン

- モーターケース
- HM MM
- RM LM
- RML

- デフギヤ
- ギヤデフ
- ボールデフ

- モーター
- ノーマル
- XSPEED V
- ピニオンギヤ
- 9T 8T
- 7T 6T

- ホイールベース
- S M L LL 3L


- デフボール
- ノーマル
- セラミック
- シャフト
- ノーマル
- チタン

●リヤダンパー

- スプリング
- ソフト (赤)
- ノーマル (緑)
- ハード (黄)
- その他 ( )

- ノーマル オイルダンパー
- オイル No. \_\_\_\_\_
- スペーサー \_\_\_\_\_ mm

- フリクション
- カーボン プラスチック (LM用)
- プレート 上 下



●フロントサスペンション

- スプリング
- ソフト (赤) ミディアムソフト (紫)
- ミディアム (緑)
- ミディアムハード (オレンジ・ノーマル)
- ハード (黄)

- サスリミッター
- A 0.5 mm
- B \_\_\_\_\_ mm
- C 1.0 mm
- キングピン

- アッパーサスシャフト

- ノーマル SP ロング
- ノーマル SP

●サスプレート (Tバー)

- ノーマル
- カーボン FRP
- タイプ
- ソフト
- ミディアム
- ハード

車高調整スペーサー  
0.2mm 6 枚

- サスプレートガイド
- ノーマル
- オプション

●ジャイロユニット

- 装着済み

●タイロッド

- 2
- ノーマル -0°
- +2
- +4
- +6°

●ビス

- ノーマル
- カラー
- チタン

●ボールベアリング

- 装着済み

●フロントタイヤ

- ナロー セミワイド ワイド
- ハイグリップ フラット
- クラシック LM
- レーシングラジアル
- 硬度 20 度 タイヤ径 14.5 mm

●リヤタイヤ

- ナロー セミワイド ワイド
- ハイグリップ フラット
- クラシック LM
- レーシングラジアル
- 硬度 30 度 タイヤ径 14.3 mm

●その他装着パーツ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

●フロント ホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. \_\_\_\_\_
- オフセット 1 mm
- タイヤ設置面の車幅 \_\_\_\_\_ mm

●リヤホイール

- (いずれか1つで可)
- 品番 No. \_\_\_\_\_
- オフセット 4.5 mm
- タイヤ設置面の車幅 \_\_\_\_\_ mm

●メモ

皆さんのおかげでした!!

