

Radio Controlled Electric Powered Touring Car

MINI-Z AWD MA-010 Setting Data Sheet version1.0



名前	日付	レース名	コース	路面パターン
基本セット(Grip)	2006-02-09			カーペット ウレタン・フローリング・タイル
シャシー・ダノーフリ	レ □SPスケルトンシャシ	,_ 口CDカラーシャシー		セッティング
ホイールベース:□ハ				Fun Grip Drift
アンテナ:□STD ☑		_		ボディ
ボールベアリング:[v Yes □No			Ferrari F430
				バッテリー
	4			アルカリ電池 -SPEED POWER 900
			リヤタイロッ	F :
			□ □ A/±0deg ■ C/トーイン	□B/トーイン0.5deg ∨1.5deg
			<u> リ</u> ャデフ:	
			■ノーマル □ボールラ	
				リヤサススプリング: □レッド 団 グリーン(ノーマル) □イエロー
				ロイエロー
				── □サスリミッター
				□ リヤキャンバー (ナックル):
	5 //a	ı>.↓ <i>≕</i> ¬•	スプリングスペーサー□□	□ノーマル 0deg □ 1.5deg ■3.0deg □ 4.5deg
		 ントデフ: ′ ーマル □フロントワンウェイ		□ □サスリミッター
		702	トサススプリング:	
			トサススプリング: ド 団 グリーン(ノーマル) □イエロー	
			サスリミッター	
▼ トーアウト/0.6deg □ □+2/トーイン0.8deg □-	ノーマル/±0deg スプ +4/トーイン1.5deg	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	フロントキャンバー, (ナックル) : □ノーマル 0deg 団 1.5deg □3.0deg	g □4.5deg
□+6/トーイン2.2deg	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
○ □□サスリミッター				
			11 5-4-7 11	
	─ フロントホイール ─ 品番No.	オフセット	リヤホイール 品番No.	オフセット
N W	MDH100MS	3.5 mm	MDH100MS	1 mm
	フロントタイヤ 品番No.	硬度。	リヤタイヤ 品番No.	硬度。
	MZW2-30	30	☑ MZW30-20	20
N	パターン	N	W パターン	
	✓ ーマ ル ・フラット		<u> </u>	
		、 スパーギヤ: " 装着パ	`–უ:	
セン	ターシャフト:]27T ☐29T 団 31T 団 アル	<i>∨</i> ミモーターホルダーセット 	, ハードユニバーサルスイングシャフト ハードデフカップジョイント
セン □ノーマル ば 64チタンセ	ンターシャフト	ロアル	√ミリヤトーコントロールロッド □	SPサーボギヤセット
			√ミフロントアッパーカバー □ √ミリヤアッパーカバー	チタンビスセット
	The state of the s	□ 19T □21T □ □ □ □	 地装着パーツ:	
) <u>t</u> -:	ター:		
		ーマル MXSPEED V		
	4			
J.=				
メモーサナル担合にはフロントケノセの研究40°にセットします。				
横転しやすい場合にはフロントタイヤの硬度40°にセットします。 				