

名前	温度	°C	エンジン	マフラー	マニ
日付	湿度	%	ヘッドガスケット	mm	燃料
コース	グリップ	%	プラグ No.	プロポ	

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700
ダンパーピストン	
スプリング	
アジャスター	mm
ダンパー角度	上(N内中外)-下(上下)
キャスター角	mm
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 1.0 1.5 2.0
トー角	mm
フロント全幅	mm
リバウンド	mm
スタビライザー	
ワンウェイ/デフ	² ベベル ⁴ ベベル
デフオイル	#
車高	mm
サーボセイバー	10 11 12

スペーサー	スペーサー	キャスター角
	4mm	6°
	3mm	8°
	2mm	10°
	1mm	12°
	0mm	14°

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700
ダンパーピストン	
スプリング	
アジャスター	mm
ダンパー角度	上(内中外)-下(上下)
アッパー取り付け	内(上下)-外(上下)
キャンバー角	OG/1G 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
トー角	
リヤ全幅	mm
リバウンド	mm
スタビライザー	銀 黒 金
デフ	² ベベル ⁴ ベベル
デフオイル	#
タイヤ	
タイヤインナー	
車高	mm

ベル側ギヤ	クラッチシュー	ボディー
スパーギヤ	クラッチスプリング	サイドプーリー 25 26 27

memo.	使用オプションパーツ
-------	------------