

名前	宮崎 和弘	温度	℃	エンジン	GXR15	マフラー	No. VZW218
日付	06. 08. 06	湿度	%	ヘッドクリアランス	- mm	燃料	カナイフュール
コース	ツインリンクほんぐう	グリップ	%	プラグ No.	74902	プロポ	Futaba 3PK Super

		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト含) スプリング N / W5189-34 スプリングアジャスター 車高に併せる mm ダンパー位置 1 2 ③ キャスター角 1 mm キャンバー角 ①0 ①6 左 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 右 -0.5 0 0.5 1 ①.5 2 2.5 3 トー角 アウト 1° フロント全幅 195 mm アップストップ - mm ダウンストップ 0 mm	
		サーボセーバー 9 ⑩ ステアリング舵角 % アッパーアーム高さ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ナックルスペーサー - mm ナックルタイプ ①° 1° 2° デフ() / ワンウェイ / リジッド	
		ダンパーオイル ②50 300 350 400 450 500 550 600 ダンパータイプ N / VZ075 / W5189 ダイヤフラム N / W5189付属 ダンパーピストン N / VZ075付属(シャフト	