

名前	Team KYOSHO	温度	℃	エンジン	GXR-15	マフラー	92971
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.	GS	プロポ	

ダンパーオイル	(N) 300 350 400 450 500 550 600
ダンパータイプ	(N) / VZ075
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N)
スプリング	(N) BLACK
スプリングアジャスター	3 mm
ダンパー位置	1 (2) 3
キャスト角	1 mm
キャンバー角	左 0 0.5 (1) 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 (1) 1.5 2 2.5 3
トー角	-1°
フロント全幅	198 mm
アップストップ	- mm
ダウンストップ	0 mm
スタビライザー	有 (VZ084S) / 無 (VZ084) () (/) () ()
タイヤ	キット標準
インナー	キット標準
ホイール	キット標準
車高	6 mm

サーボセーバー	(9) 10
ステアリング舵角	95%
アッパーアーム高さ	() () () () () () ()
ナックルスペーサー	0 mm
ナックルタイプ	(1) 1° 2°
デフ	() / ワンウェイ / (リジッド)

スペーサー	キャスト角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

ダンパーオイル	(N) 300 350 400 450 500 550 600
ダンパータイプ	(N) / VZ075
ダイヤフラム	(N)
ダンパーピストン	(N)
スプリング	(N) BLACK
スプリングアジャスター	1.5 mm
ダンパー位置	1 2 (3) 4
ホイルスペーサー	(0mm) / 2mm
アッパーアーム高さ	0 mm (IN/OUT)
キャンバー角	左 0 0.5 1 (1.5) 2 2.5 3 3.5 4 右 0 0.5 1 (1.5) 2 2.5 3 3.5 4
トー角	3°
リア全幅	200 mm
ダウンストップ	4 mm
スタビライザー	(無) 1.3/1.4
タイヤ	キット標準
インナー	キット標準
ホイール	キット標準
車高	6 mm

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ
15	61	8.13	15	60	8.00	15	59	7.87	20
16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21
17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22
									23
									56
									55
									50
									54
									50
									4.78

フライホイール	(N)	ピニオンギヤ	(15) 16 17 / (20) 21 22 23	ホイール	キット標準
クラッチシュー	(N) UM210	スパークギヤ	59 60 (61) / 55 (56)	車高	6 mm
クラッチスプリング	(N)	ブレーキ	NORMAL 60%	ロアアーム高さ	() () () () () ()
		リヤデフ	キット標準グリス	ボディ	
				ウイング高さ	N mm

メモ