

|     |             |      |      |           |        |      |          |
|-----|-------------|------|------|-----------|--------|------|----------|
| 名前  | Team KYOSHO | 温度   | ℃    | エンジン      | OS12TG | マフラー | OS 1050  |
| 日付  |             | 湿度   | %    | ヘッドクリアランス | mm     | 燃料   | トルネード20% |
| コース | OSフィールド     | グリップ | 80 % | プラグ No.   | A5     | プロポ  |          |

アジャスター

VZW052

Normal

アップストップ

ダウンストップ

車高

スペーサー

| スペーサー | キャスター角 |
|-------|--------|
| 2mm   | 8.5°   |
| 1mm   | 10.5°  |
| 0mm   | 12.5°  |

| サーボセーバー      | A       | B | C | 10 | 11 | 12 |
|--------------|---------|---|---|----|----|----|
| ステアリング舵角     | 95%     |   |   |    |    |    |
| アッパーアーム高さ    | ◎ ◎     |   |   |    |    |    |
| ナックルスペーサー    | 0 mm    |   |   |    |    |    |
| ナックルタイプ      | ① 1° 2° |   |   |    |    |    |
| ⑤/ワンウェイ/リジッド | #50000  |   |   |    |    |    |

|             |               |      |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダンパーオイル     | 300           | 350  | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| ダイヤフラム      | ① (W5189-05)  |      |     |     |     |     |     |     |     |
| ダンパーピストン    | ①             |      |     |     |     |     |     |     |     |
| スプリング       | キット標準 (BLACK) |      |     |     |     |     |     |     |     |
| スプリングアジャスター | mm            |      |     |     |     |     |     |     |     |
| ダンパー位置      | 0             | 1    | 1.5 | ②   | 2.5 | 3   |     |     |     |
| キャスター角      | 2 mm          |      |     |     |     |     |     |     |     |
| キャンバー角      | 左             | 0    | ①.5 | 1   | 1.5 | 2   | 2.5 | 3   |     |
| OG          | ①.6           | 右    | 0   | ①.5 | 1   | 1.5 | 2   | 2.5 | 3   |
| トー角         | -1°           |      |     |     |     |     |     |     |     |
| フロント全幅      | 199 mm        |      |     |     |     |     |     |     |     |
| アップストップ     | - mm          |      |     |     |     |     |     |     |     |
| ダウンストップ     | -2 mm         |      |     |     |     |     |     |     |     |
| スタビライザー     | SOFT          | HARD | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   | ◎   |
| タイヤ         | SOREX36R      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| ホイールオフセット   | ①             | 1    | 2   |     |     |     |     |     |     |
| インナー        | BOMBER RED    |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 車高          | 6.5 mm        |      |     |     |     |     |     |     |     |

アジャスター

VZW052

Normal

アップストップ

ダウンストップ

車高

スペーサー

|             |                        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ダンパーオイル     | 300                    | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| ダイヤフラム      | ① (W5189-05)           |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ダンパーピストン    | ①                      |     |     |     |     |     |     |     |     |
| スプリング       | キット標準 (BLACK)          |     |     |     |     |     |     |     |     |
| スプリングアジャスター | mm                     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ダンパー位置      | 0                      | ①   | 2   | 3   | 4   | 5   |     |     |     |
| ホイールスペーサー   | ① 0mm / 2mm            |     |     |     |     |     |     |     |     |
| アッパーアーム高さ   | 1 mm 1 / ② / 3 / A / B |     |     |     |     |     |     |     |     |
| キャンバー角      | 左                      | 0   | 0.5 | 1   | ①.5 | 2   | 2.5 | 3   | 3.5 |
| OG          | ①.6                    | 右   | 0   | 0.5 | 1   | ①.5 | 2   | 2.5 | 3   |
| トー角         | +3.0°                  |     |     |     |     |     |     |     |     |
| リア全幅        | 199 mm                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ダウンストップ     | 2 mm                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| スタビライザー     | φ1.3                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| タイヤ         | SOREX36R               |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ホイールオフセット   | ①                      | 1   | 2   |     |     |     |     |     |     |
| インナー        | BOMBER RED             |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 車高          | 7 mm                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ロアアーム高さ     | ◎ ◎                    |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ボディ         | NISSAN GT-R2008        |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ボディー位置      | N mm                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ウイング高さ      | N mm                   |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ウイング角度      | N °                    |     |     |     |     |     |     |     |     |

|    |  |
|----|--|
| メモ |  |
|    |  |
|    |  |