

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before commencing assembly, please read these instructions thoroughly!



組立／取扱説明書



Radio Controlled .12 Engine Powered Racing Car Series

V-ONE R

INSTRUCTION MANUAL

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物 / REQUIRED FOR OPERATION.....	2 ~ 3
●プロポの準備 / RADIO PREPARATION.....	3
●組立て前の注意 / BEFORE YOU BEGIN.....	4
●ランナー付プラパーツ配置図 / ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS.....	5 ~ 6
●本体の組立て / ASSEMBLY.....	7 ~ 24
●取扱いの注意 / OPERATING YOUR MODEL SAFELY.....	25
●分解図 / EXPLODED VIEW.....	26 ~ 27
●スペアパーツ・オプションパーツリスト / SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS.....	28 ~ 31



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品が高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は、幼児の手がとどかない所で必ず行ってください。
- 動かして楽しむ場所は万一の事故を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy.

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before commencing assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take care before operating this model.
You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.


キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- リバーススイッチを使用する場合は、プロポに付属の説明書を参考に設定してください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- In case of using reverse switch, refer to instruction manual included in the radio set.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.




■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.



■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)




■受信機用ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery




※No.71161 6V X-FORCE 600 ニカドバッテリーを必ず使用してください。
Only use No.71161 6V X-FOURCE 600 Ni-Cd Battery. (Do not use other batteries.)

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ
Servo




■受信機
Receiver



2 エンジンおよびマフラー Engine & Muffler

- このキットには12クラスエンジンが必要です。
- ※SGシャフト (パイロットシャフト) 仕様で、スライドキャップ仕様のリコイルスターターなしエンジンのみ搭載できます。
- This kit requires a .12 class engine.
- *Only SG Shaft (Pilot Shaft) with Slide Carburettor engine without pull starter is available.


■12クラスカー用
エンジン
Engine for .12
class cars




■プラグ
Plug




■マフラー
Muffler



■ジョイントパイプ
Joining Pipe




■マニホールド
Manifold



No.39051 チュードサイレンサーセット (側方)
No.39054 チュードサイレンサーセット (後方)
No.39051 Tuned Silencer Set (Side) or,
No.39054 Tuned Silencer Set (Rear)

3 燃料と始動用具 Required for engine starting:

■燃料
Glow Fuel




No.607002
RCモデルフューエル
トルネード

■燃料ポンプ
Fuel Pump




No.96422
クイックフューエルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター
Plug Heater




No.96411
ワンタッチプラグヒートセット
One-touch Plug Heater Set

■プラグレンチ
Plug Wrench



No.80312
ロッキングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター
Starter



No.39771
マルチスターターBOX
Multi Starter Box

■スターター用バッテリー
Battery



No.71024
X-Force 2400 ニカドバッテリー
X-Force 2400 Ni-Cd Battery

4 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR




No.76501~76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR




5 その他 Other equipment required.


■エアフィルター
Air Filter



■グラストープ
Tape



■タイヤセッター
Tire setter




6 組立てに必要な工具
Tools required

■+ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)



■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




■瞬間接着剤
Instant Glue



■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife




■ニッパー
Wire Cutters



■ネジロック剤
Screw Cement



■10mmボックスドライバー
Box Wrench



■プライヤー
Pliers



■ゴム系接着剤
Rubber Cement




■キリ
Awl



キットに入っている工具
TOOLS INCLUDED


■六角レンチ
Hex Wrench



■グリス
Grease




■十字レンチ (小)
Cross Wrench (S)



No.80311
スペシャルテーパーリーマー
SPECIAL TAPER REAMER

下穴加工が不要で、直接 No need to pre-drill!
1mm~15mmの正確な穴 Drills neat 1mm to 15mm
あけができる工具です。 holes directly!



No.1829
ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER


ボディのカット、仕上 For trimming bodies!
げ用。曲線部分も楽に Cutting along curved lines
作業ができます。 never was so easy!

プロポの準備 RADIO PREPARATION

●プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio control system as indicated below.

- 1 単3乾電池をセットする (送信機)
- 2 アンテナをのばす (送信機)
- 3 充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 4 アンテナをのばす (受信機)
- 5 トリムレバーを中央にセットする。
- 6 スイッチを入れる (送信機)
- 7 スイッチを入れる (受信機)
- 8 スティックを動かしてサーボが動くか確認する。
- 9 スイッチを切る (受信機)
- 10 スイッチを切る (送信機)
- 11 アンテナを縮める。

- 1 Install batteries. (Transmitter)
- 2 Extend the antenna. (Transmitter)
- 3 Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- 4 Extend the antenna. (Receiver)
- 5 Center the trims.
- 6 Switch on. (Transmitter)
- 7 Switch on. (Receiver)
- 8 Make sure the servos are in command.
- 9 Switch off. (Receiver)
- 10 Switch off. (Transmitter)
- 11 Retract the antenna. (Transmitter)



- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

1 フロントサスペンション
Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing

⑤ キングピン
King Pin

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)

小物部品のキーNo. 名前、
原寸図、使用数。
Key Number, Part Name,
True-to-scale Diagram,
Quantity Used

No.4, No.5, No.6

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照してください。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4 説明書に使われているマーク

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

- | | | | |
|--|--|---|--|
| 使用する袋詰。
Part bags used. | 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way. | 原寸図
True-to-scale diagram. | 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling. |
| 瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue). | 2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified diameter (here: 2mm). | 別購入品
Must be purchased separately! | 仮止め。
Tentatively tighten. |
| ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement. | 〇をカットする。
Cut off shaded portion. | 注意して組立てる所。
Pay close attention here! | 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order. |
| ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement). | グリスを塗る。
Apply grease. | 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified (here: twice). | |

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| ビス
Screw | TPビス
Self-tapping (TP) Screw |
| キャップビス
Cap Screw | TPサラビス
TP F/H Screw |
| サラビス
Flat Head (F/H) Screw | セットビス
Set Screw |

●小物部品のサイズ例


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 3x12mm ビス
Screw | 3x12mm サラビス
F/H Screw |
|--------------------|--------------------------|

OTHER HARDWARE


- | | |
|---|----------------------------|
| 3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut | E4 エリング
E-ring |
| 5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Bearing | 5.8mm ピロボール
Pillow Ball |


6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.





ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
 Shaded Parts are not used.




ランナー付プラパーツ配置図 ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS

▶  部分の部品は、使用しません。
Shaded Parts are not used.




1 デフギヤ Gear Differential

No.2



2 フロントワンウェイ Front Oneway

No.1, No.2,
No.3



使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).


瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

3 ステアリング Steering




No.1, No.3, No.10

HITEC ⑨5 セレーションキャップ (H)
Serrated Cap (H)
FUTABA ⑨3 セレーションキャップ (F)
Serrated Cap (F)
KO ⑨4 セレーションキャップ (KJS)
JR
SANWA



- | | |
|--|-------------------------------|
| 3mm ナイロンナット
Nylon Nut | ⑦1 ステアリングロッド
Steering Rod |
| ⑨8 4.8mm ボールエンド (中)
Ball End (Medium) | ⑩4 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud |
| 2 | 2 |
| 4 | 2 |



4 フロントバルクヘッド Front Bulkhead




No.1, No.3,
No.10


ステアリング
Steering

⑦⑦ フロントベルト
Front Belt

フロントワンウェイ
Front Oneway



- | | |
|---------------------------------|----|
| 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw | ④④ |
| 4 x 8mm セットビス
Set Screw | ④④ |
| 4 | 2 |
| | 2 |



使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

5 フロントササアーム Front Suspension Arm

No.1, No.3,
No.10


- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 12mm セットビス
Set Screw 2
- 3 x 15mm サラビス
F/H Screw 2

- 104 4.8mm ボールスタッド
Ball Stud 2
- 155 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing

- 154 10 x 15mm ベアリング
Ball Bearing

- 4mm フランジ付ナイロンナット
Flanged Nylon Nut

- 151 2 x 11mm ピン
Pin 2



- 4 x 8mm セットビス
Set Screw 2

- 210 5.8mm 座付ボール
Flange Ball 2

- 100 9mm ピロボールナット
Pillow Ball Nut



- 103 3mm サラワッシャー
F/H Washer 2

- 61 ホイルシャフト(フロント) (黒)
Wheel Shaft (Front) (Black)

- 99 9mm ピロボール
Pillow Ball

- 4

< 右側用 >
< Right >




6 フロントササアーム Front Suspension Arm



No.3,
No.10

右側用
For Right



- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 2

- E2.5 Eリング
E-ring 2

- 152 Oリング P3 (赤)
O-ring P3 (Red) 2

- 74 3 x 74mm シャフト
Shaft 2

- 62 スイングシャフト(フロント)
Swing Shaft (Front) 2

- 75 3 x 47mm シャフト
Shaft 2

- 2


- 使用する袋詰。
Part bags used.
- 可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
- 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.
- 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.
- 仮止め。
Tentatively tighten.
- グリスを塗る。
Apply grease.
- ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

7 バンパー Bumper



No.1, No.3, No.10

- | | |
|------------------------------------|--|
| 3 x 10mm TPビス
TP Screw 2 | 3mm ナイロンナット
Nylon Nut 3 |
| 3 x 10mm サラビス
F/H Screw 3 | 3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 2 |




8 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.1, No.4,
No.10

- | |
|---|
| 146 ブレーキピストン
Brake Piston
..... 1 |
| 66 ブレーキシャフト
Brake Shaft
..... 1 |
| 3 x 15mm キャップビス
Cap Screw
..... 2 |




9 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead



No.1, No.4




- | | |
|--|-----------------------------------|
| 21 19T プーリ
Pulley
..... 1 | 151 2 x 11mm ピン
Pin
..... 2 |
| 64 スパーギヤシャフト
Spur Gear Shaft
..... 1 | |



使用する袋詰。 Part bags used. ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber type glue.

10 リヤバルクヘッド Rear Bulkhead

No.1, No.4,
No.10






この面まで
締めこむ。
Tighten up to
the end.

- 4 x 8mm セットビス Set Screw 2
- 3 x 12mm TPサラビス TP F/H Screw 4
- 151 2 x 11mm ピン Pin 1
- E5 Eリング E-ring 1
- 156 12 x 18mm ベアリング Ball Bearing 2
- 155 6 x 12mm ベアリング Ball Bearing 2

11 リヤサスアーム Rear Suspension Arm

No.1, No.4,
No.10

- 3 x 12mm セットビス Set Screw 2
- 4 x 8mm セットビス Set Screw 2
- 3 x 15mm キャップビス Cap Screw 2
- 155 6 x 12mm ベアリング Ball Bearing 2
- 154 10 x 15mm ベアリング Ball Bearing 2
- 188 6.8mm ボールエンド Ball End 2
- 102 4x20mm アジャスタブルロッド Adjustable Rod 2
- 101 6.8mm 座付ボール Flange Ball 2
- 210 5.8mm 座付ボール Flange Ball 2
- 214 6x8x2mm アルミカラー Aluminium Collar 2
- 4mm フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut 2
- 151 2 x 11mm ピン Pin 2
- 212 ホイルシャフト(リヤ)(銀) Wheel Shaft (Rear) (Silver) 2
- 100 9mm ピロボールナット Pillow Ball Nut 4
- 99 9mm ピロボール Pillow Ball 4




使用する袋詰。 Part bags used.
 可動するように組立てる。 Ensure smooth, non-binding movement when assembling.
 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.
 2セット組立てる(例)。 Assemble as many times as specified.
 原寸図。 True-to-scale diagram.
 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.
 仮止め。 Tentatively tighten.
 ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).

12 リヤサスアーム Rear Suspension Arm



No.1, No.4, No.10

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 2
- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw 2
- ②①③ スイングシャフト(リヤ)
Swing Shaft (Rear)
 2
- ⑦⑥ 3 x 59mm シャフト
Shaft
 2




13 2スピードミッション 2 Speed Changer



No.5, No.10

- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 2.6 x 12mm キャップビス
Cap Screw 2
- ⑫① 5mm ローラー
Roller 2
- ⑫② 2.6 x 3 x 5.5mm カラー
Collar 2
- ⑪⑨ 2速スプリング
2 Speed Spring 2



② ▶ 2.6mmキャップビスを⑫②カラーにあたるまでしめた所から3回転ゆるめる。
Tighten 2.6mm Cap Screw to ⑫② Collar till the screw stops, and unscrew 3 rounds, then please set up according to the track condition.

使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).


グリスを塗る。
Apply grease.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.


14 2スピードミッション 2 Speed Changer

 No.5, No.10


- 3 x 6mm サラビス
F/H Screw 3
- 3 x 10mm キャップビス
Cap Screw 1
- ⑫③ 3 x 12mm ワッシャー
Washer 1
- ⑫② 3 x 8 x 12mm カラー
Collar 1
- ⑮⑤ 6 x 12 x 4mm ベアリング
Ball Bearing 2




15 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support

 No.6, No.10

- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw 4





 使用する袋詰。
Part bags used.

16 ミドルシャフトサポート Middle Shaft Support

No.1, No.6,
No.10

- ⑮ 2 x 11mm ピン
Pin ----- 2
- ⑮ 6 x 12mm ベアリング
Ball Bearing ----- 2
- ⑳ 18T プーリー
Pulley ----- 1
- ㉑ 25T プーリー
Pulley ----- 1
- ⑥⑤ ミドルシャフト
Middle Shaft ----- 1



- E5 Eリング
E-ring ----- 3



17 センターバルク Center Bulk

No.1, No.6,
No.10

- 3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw ----- 4
- 3 x 10mm TPビス
TP Screw ----- 4




① 使用する袋詰。
Part bags used. ② 番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

18 エンジン Engine



No.7

⑩ 7 x 11mm ワッシャー Washer



● このキットは、SGシャフト（パイロットシャフト）仕様専用です。
For Side Exhaust, SG shaft (Pilot shaft) type.


▶ パイロットナットをした時にここに隙間ができない時は、付属のワッシャーを入れる。
In case of no space as shown, insert the washer included in the kit.




19 エンジン Engine

No.7, No.10


3 x 10mm キャップビス Cap Screw 4




3 x 12mm キャップビス Cap Screw 1



3 x 15mm キャップビス Cap Screw 1



②⑤ ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer 1




⑬⑧ 5 x 10 x 4mm ベアリング Ball Bearing 2



3x10mm (Cap) 3x10mm (Cap)

エンジンアッセンブリー Engine Assembly

0.5mm ▶ このすきまが0.5mm（別紙セッティングシート参照）になるように、②② 5x0.1mmシムと②① 5x0.5mmシムと②④ 3x0.2mmシムで調節する。
Adjust ②② 5x0.1mm, ②① 5x0.5mm and ②④ 3x0.2mm so that this space to be 0.5mm (Refer to the Setting Sheet).



3x12mm ▶ 使用するエンジンに合わせる。
3x15mm Select according to the engine you use.

▶ O.S.のマーク。Marked "O.S."

▶ エンジンによっては、⑩⑧の内側を少し削る。Cut off shaded portion if it is needed.

📁 使用する袋詰。Part bags used.

⊠ 別購入品。Must be purchased separately!


🔩 ネジロック剤を塗る。Apply threadlocker (screw cement).

20 エンジン Engine




No.6, No.10

エンジンアッセンブリー
Engine Assembly



▶ 紙1枚分のすき間をつくって固定する。
Tighten the screws with one sheet of paper inserted between both gears.



▶ サイド排気の場合、V-One R専用の No. 39051 チューンドサイレンサー又は No. 39053 マニホールドを使用してください。
In case of Side Exhaust engine, No.39051 Tuned Silencer or No.39053 Manifold.

④7 ▶ 後方排気エンジンの場合、使用しません。
Not use for Rear Exhaust engine.

3x10mm

3x8mm (TP F/H)

3x8mm

3x8mm

3 x 8mm ビス

Screw

4

3 x 8mm TPサラビス

TP F/H Screw

1

3 x 10mm TPビス

TP Screw

1

21 マフラー Muffler



No.7, No.10

3 x 10mm サラビス

F/H Screw


1

3 x 3mm セットビス

Set Screw

1

▶ 使用するマフラーに合わせて曲げる。
Bend the wire to adjust the muffler.



3x3mm

202

3x10mm

▶ ナイロンストラップ
Nylon Strap

☐ 使用する袋詰。
Part bags used.

✗ 別購入品。
Must be purchased separately!

22 フロントダンパー Front Shock



No.8

②② 5.8mm ダンパーエンド
Shock End

2.6mm ナylonナット
Nylon Nut

⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer

⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer

⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer

⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer


⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer




x2

23 フロントダンパー Front Shock



No.8



x2

24 リヤダンパー Rear Shock



No.8

②② 5.8mm ダンパーエンド
Shock End

2.6mm ナylonナット
Nylon Nut

⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer

⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer


⑬③ ダンパーカラー (A)
Shock Collar (A)

⑬⑤ ダンパーピストン
Shock Piston

⑬⑨ Cリング
C-ring

⑬⑦ Oリング (青)
O-ring (Blue)

2.6mm ワッシャー
Washer




x2

25 リヤダンパー Rear Shock



No.1, No.8



x2

使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

26 フロントダンパーステー Front Shock Stay




No.1, No.8, No.10

3 x 20mm セットビス
Set Screw

2

②10 5.8mm 座付ボール
Flange Ball

2



27 リヤスタビライザー Rear Stabilizer



No.1, No.6, No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw

2

3 x 12mm セットビス
Set Screw

2

3 x 8mm ビス
Screw

1

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw

2

3 x 6mm 座付キャップビス
Flanged Cap Screw

2

⑥ 5.8mm ボールストッパー
Ball Stopper

2

⑨8 4.8mm ボールエンド(中)
Ball End (Medium)





2

④ 4.8mm ボールスタッド(S)
Ball Stud (S)

2

⑦ 5.8mm ボールエンド
Ball End

2



使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.


2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

原寸図。
True-to-scale diagram.

28 リヤダンパステー Rear Shock Stay



No.1, No.10




3 x 10mm TPビス TP Screw	2
3 x 20mm ビス Screw	4
3mm ナイロンナット Nylon Nut	4

29 リヤダンパー Rear Shock



No.1, No.10

3 x 12mm セットビス Set Screw	2
②10 5.8mm 座付ボール Flange Ball	2







使用する袋詰。
Part bags used.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

30 燃料タンク Fuel Tank


 No.6, No.9, No.10


-  3 x 15mm サラビス F/H Screw 2
-  3mm ナイロンナット Nylon Nut 2
-  3mm ナット Nut 2

▶ 燃料タンクのフタを開けるとき、ナイロンストラップを引っ張ります。
Pull the Nylon Strap to open the tank.









31 サーボセイバー Servo Saver

 No.1, No.10

-  3 x 12mm TPビス TP Screw 6

▶ 使用するサーボに合わせる。
Set up according to the servo you use.


-  3 x 8mm ビス Screw 2
-  3 x 10mm ビス Screw 2






▶ ステアリングサーボ
Steering Servo



▶ 3x8mm又は、3x10mmをサーボによって使い分ける。
Depending on Servo, select 3x8mm or 3x10mm.

32 ロールバー Roll Bar


 No.6, No.10

-  3 x 10mm TPビス TP Screw 2




-  使用する袋詰。
Part bags used.
-  別購入品。
Must be purchased separately!
-  ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

33 ベルトテンショナー Belt Tensioner

 No.1, No.9, No.10


- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 1
- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- E4 Eリング
E-ring 1



34 バッテリー Battery

 No.1


●使用できるバッテリー……KYOSHO製 71161 X-FORCE 6V-600ニカドバッテリー
Suitable Battery KYOSHO 71161 X-FORCE 6V-600 Ni-Cd Battery





35 メカプレート Radio Plate

 No.10

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw 2
- 3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw 2



 使用する袋詰。
Part bags used.

 別購入品。
Must be purchased separately!

36 受信機 Receiver





No.1, No.9

▶ プロポの説明書を参考に、コネクターを接続する。
Connect as per radio instruction manual.

▶ コードが地面にこすったりベルトに触らないように付属の(162) ナイロンストラップ(小)で固定する。
Use (162) Nylon Strap (Small) to keep cords away from moving parts.

(165) ナイロンストラップ(中)
Nylon Strap (Middle)




▶ コーナーに寄せて固定する。
Attach on the corner.




37 スロットルサーボ / 受信機 Throttle Servo / Radio



No.9, No.10



3 x 15mm TPビス (152) Oリング P3 (赤)
TP Screw O-ring P3 (Red)
----- 2 ----- 4




38 メカプレート Radio Plate



No.10

3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw ----- 2
3 x 10mm TPビス
TP Screw ----- 4



▶ 使用するサーボに合わせる。
Set up according the servo you use.

2.6 x 10mm キャップビス
Cap Screw ----- 1

3 x 10mm キャップビス
Cap Screw ----- 1

2.6x10mm ▶ 使用するサーボに合わせる。
3x10mm Set up according the servo you use.

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).

39 燃料チューブ Fuel Tube

No.9


0

50

100mm

⑮③ シリコンチューブ (90mm)
Silicone Tube (90mm)

⑮③ シリコンチューブ (140mm)
Silicone Tube (140mm)




40 リンケージ Linkage

No.3, No.9,
No.10

- 2.6 x 15mm ビス Screw 2
- 3 x 3mm セットビス Set Screw 2
- ⑮⑥ スロットルブレーキスプリング Throttle Brake Spring 1
- 2.6mm ナイロンナット Nylon Nut 2
- 2.6mm ナット Nut 2


- ⑮⑨ 2mm ストッパー Stopper 2



41 リンケージ Linkage

No.9, No.10

- 3 x 3mm セットビス Set Screw 1




使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.

42 タイヤ Wheels





43 ボディ Body Shell



No.1, No.10

165 ボディピン
Body Pin



走行上の注意

Safety Precautions

- 走行時は、必ずボディを装着してください。
- 必要以上に前／後進の操作を繰り返すことは、おやめください。
- 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。
 - ・ シャシーにからむような草の生えているところ。
 - ・ 泥地、砂地、砂利の多いところ。
- 定期的に、各部のビス類が緩んでないか確認してください。
- Always run your car with the body shell fitted!
- Avoid changing the running direction too often and too abruptly.
- Do not run your car on ground:
 - that is overgrown with grass.
 - that is muddy, sandy or rocky.
- Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

使用する袋詰。
Part bags used.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

をカットする。
Cut off shaded portion.

6mm 6mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

- 燃料の蒸気、排気ガスは有害ですので、必ず屋外で取扱ってください。

Since exhausts and fuel vapors are noxious to health, use fuel only outdoors!

- ケガの恐れがあるので、回転部分に手や物を入れないようにしてください。

Keep hands and objects away from rotating engine parts to avoid personal injury.

- エンジンは、停止後でも本体やマフラー周辺は高温になっているので、ヤケドに注意してください。

Because after running the engine, the engine and the muffler are extremely hot, beware of getting burned!

- 燃料は模型用グロー燃料を必ず使用してください。ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の恐れがあります。絶対に使用しないでください。

Only use glow fuel for radio control models! Never use gasoline or kerosene which might cause accidents such as fires!

- 燃料は引火性がありますので、火気のあるところや室内では絶対に使用しないでください。また、空缶は火中には投げ入れないでください。爆発の恐れがあります。



Because fuel is highly inflammable, never use fuel indoors, near any source of heat, open flames or even sparks! Do not dispose of an empty fuel can into a fire. It might explode causing serious injury!

- 燃料は間違っ 飲んだり目に入ると有害です。万一事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼するなどをした後すぐに医師の診察を受けてください。

Be particularly careful not to swallow fuel or to get fuel into eyes! Nevertheless, should fuel be swallowed, immediately induce vomiting and call a physician. Should fuel get into eyes, thoroughly rinse the eyes and seek medical advice.

- 燃料はキャップをしっかりとしめ、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。


Always store fuel in a safe place out of children's reach with the cap shut tight! The place for storage should be dark, cool and dry!



- 次のような時、場所では走行させないでください。思わぬ事故の原因となります。


For accident prevention, do not run your model under the following circumstances:

- ▶ 人が多い場所。
In place where many people gather.
- ▶ 家、学校、病院などの近く。
Near residential districts, schools and hospitals.
- ▶ 道路、線路、電線の近く。
Near roads, railroads, air corridors and electric lines.
- ▶ 同じバンドの無線操縦模型が近くにいる時。
Also make sure that nobody is using the same frequency as you do at the same time!
- ▶ プロポの電池が少ない時。
When the radio batteries are empty.
- ▶ 車の動きがおかしい時。
When the model's control or running behavior is strange.



<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not sold individually!



スペアパーツ (1)

SPARE PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ001	フロントバルクヘッド Front Bulkhead	① ② x 1	500	200 (一律)
VZ002	リヤバルクヘッド Rear Bulkhead	③ ④ x 1	500	
VZ003	フロントサスアームセット Front Suspension Arm Set	⑥ ⑦ ⑩ x 2 ⑨ x 4	600	
VZ004	リヤサスアームセット Rear Suspension Arm Set	⑪ x 2	600	
VZ005	フロントナックルアーム Front Knuckle Arm	⑬ ⑭ x 1	500	
VZ006	リヤアップライト Rear Upright	⑮ ⑯ x 1	500	
VZ007	バンパー Bumper	⑰ x 2	400	
VZ008B	プーリーセット Pulley Set	⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ x 1 ㉕ x 2 ㉖ x 3	600	
VZ009	デフプーリーセット Differential Pulley Set	㉗ ㉘ ㉙ ㉚ x 1 ㉛ ㉜ x 2 2.6x8mmTPサラビス x 8 2.6x8mm TP Flat Head Screw 2x8mmTPバインドビス x 4 2x8mm TP Bind Screw	700	
VZ010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	㉞ ㉟ x 4 ㊱ x 1	400	
VZ011	ダンパーステアセット Shock Stay Set	㊲ x 1	500	
VZ012	デフギヤセット Differential Gear Set	㊳ ㊴ ㊵ x 4 ㊶ ㊷ x 8	900	
VZ013	ホイールシャフト Wheel Shaft	㊸ ㊹ x 2	600	
VZ014	スイングシャフト Swingshaft	㊺ x 2	600	
VZ015	デフジョイント Differential Joint	㊻ ㊼ x 2	600	
VZ016	フロントローアサスシャフト Front Lower Suspension Shaft	㊽ x 2 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 2	400	
VZ017	フロントアッパースサスシャフト Front Upper Suspension Shaft	㊾ x 2	300	
VZ018	リヤローアサスシャフト Rear Lower Suspension Shaft	㊿ x 2	300	
VZ019	フロントサスプレート Front Suspension Plate	㋀ x 1	300	
VZ020	ブレーキシャフトセット Brake Shaft Set	㋁ ㋂ x 1	300	
VZ021	デフパッキン Differential Packing	㋃ x 5	400	
VZ023	ブレーキディスク Brake Disk	㋄ x 1	300	
VZ060	センターパーツ (V-One R用) Center Parts (for V-One R)	㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ x 1 ㋊ x 2	400	
VZ061	クリスタルキャップ (V-One R用) Crystal Cap (for V-One R)	㋋ x 1	300	
VZ062	アッパープレート (V-One R用) Upper Plate (for V-One R)	㋌ x 1	1400	
VZ063	2速用メインシャフト (V-One R用) 2nd Gear Main Shaft (for V-One R)	㋍ x 1	700	
VZ064	ミドルシャフト (V-One R用) Middle Shaft (for V-One R)	㋎ x 1	400	
VZ068	アジャスタブルロッド (45) Adjustable Rod (45)	㋏ x 2	500	
VZ072-2517	フロントスプリング (2.5x1.7) 金 Front Spring (2.5x1.7) Gold	オプションパーツ (ハード) Optional Parts (Hard) x 2	400	
VZ072-3017	フロントスプリング (3x1.7) 黒 Front Spring (3x1.7) Black	㋐ x 2	400	
VZ072-3517	フロントスプリング (3.5x1.7) 銀 Front Spring (3.5x1.7) Silver	オプションパーツ (ソフト) Optional Parts (Soft) x 2	400	
VZ073-3516	リヤスプリング (3.5x1.6) 金 Rear Spring (3.5x1.6) Gold	オプションパーツ (ハード) Optional Parts (Hard) x 2	400	
VZ073-4016	リヤスプリング (4x1.6) 黒 Rear Spring (4x1.6) Black	㋑ x 2	400	
VZ073-4516	リヤスプリング (4.5x1.6) 銀 Rear Spring (4.5x1.6) Silver	オプションパーツ (ソフト) Optional Parts (Soft) x 2	400	
VZ075	V-Oneダンパー V-One Shock	㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋘ x 2 ㋙ ㋚ x 2 ㋛ x 3 ㋜ x 4 取扱説明書 (一式) Instruction Manual	3200	
VZ076	メインシャシー (V-One R用) Main Chassis (for V-One R)	㋝ x 1	3500	
VZ077	アッパーロッド (20) Upper Rod (20)	㋞ x 2	400	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ078	フロントワンウェイシャフト Front Oneway Shaft	㋞ x 1 2x8mmバインドビス 2x8mm Bind Screw x 4	2000	200 (一律)
VZ079	カップジョイント Cup Joint	㋟ x 2	600	
VZ080	スイングシャフト (ワイドタイヤ用) Swingshaft (Wide tyres)	㋠ x 2	600	
VZ081	ホイールシャフト (ワイドタイヤ用) Wheel Shaft (Wide tyres)	㋡ ㋢ x 2	700	
VZ082	ワイドバンパーセット Wide Bumper Set	㋣ ㋤ ㋥ ㋦ x 1 ㋧ ㋨ x 2	500	
VZ083	リヤボディマウントパーツ Rear Body Mount Parts	㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮ ㋯ x 1 ㋰ x 1 ㋱ ㋲ ㋳ x 2	700	
VZ084	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	㋴ ㋵ x 1	1300	
VZ085	リヤスタビライザーバーセット Rear Stabilizer Bar Set	㋶ x 1 リヤスタビライザーバー (φ2.2) Rear Stabilizer Bar (φ2.2) x 1 リヤスタビライザーバー (φ2.6) Rear Stabilizer Bar (φ2.6) x 1	800	
VZ086	マフラスステーホルダー Muffler Stay Holder	㋷ ㋸ x 1 3x3mmセットビス 3x3mm Set Screw x 1 3x10mmサラビス 3x10mm Flat Head Screw x 1	400	
VZ087	マフラスステー Muffler Stay	㋹ x 3	300	
VZ088	ボディマウントポスト Body Mount Post	㋺ x 1	300	
VZ089	デカール (V-One RR) Decal Set (V-One RR)	㋻ x 1	800	
VZ090	3DクラッチASSY 3D Clutch Assembly	㋼ ㋽ ㋾ ㋿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ x 1 ㊿ x 2 ㊿ x 3 ㊿ x 4 ㊿ x 1set 3x12mmキャップビス 3x12mm Cap Screw x 1 3x15mmキャップビス 3x15mm Cap Screw x 1	6500	
VZ091	3Dウエイト 3D Weight	㊿ x 3	1200	
VZ092	3Dクラッチベル 3D Clutch Bell	㊿ x 1	1200	
VZ093	3Dスプリング受け 3D Spring Catch	㊿ x 1	300	
VZ094	3Dフライホイールナット 3D Flywheel Nut	㊿ x 1	500	
VZ095	3Dクラッチディスク 3D Clutch Disk	㊿ x 1	600	
VZ096	3Dフライホイール 3D Flywheel	㊿ x 1	1200	
VZW012	SPフロントベルト (210) SP Front Belt (210)	㊿ x 1	800	
VZW014	SPリヤベルト (192) SP Rear Belt (192)	㊿ x 1	900	
VZW016	SPミドルベルト (375) RR用 SP Middle Belt (375) RR	㊿ x 1	950	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	㊿ x 2	550	
FD20	エンジンマウント Engine Mount	㊿ x 2	350	
FM314	小物パーツセット Small Parts Set	㊿ ㊿ ㊿ x 1 ㊿ ㊿ x 2	400	
FM317	サーボセイバー (11) Servo Savor (11)	オプションパーツ 11mmピッチ Optional parts 11mm Pitch	500	
FM317B	サーボセイバー (10) Servo Savor (10)	オプションパーツ 10mmピッチ Optional parts 10mm Pitch	500	
FM317C	サーボセイバー (9) Servo Savor (9)	㊿ x 1 set ㊿ ㊿ ㊿ x 1 ㊿ x 2	500	
FM328-1	3x8x12mmカラー 3x8x12mm Collar	㊿ x 1	500	
FM328-2	3x12mmワッシャー 3x12mm Washer	㊿ x 5	600	
FM334-1	ブレーキレバー Brake Lever	㊿ x 1	200	
FM351	クラッチシュー Clutch Shoe	㊿ x 1	1200	
FM352	クラッチスプリング Clutch Spring	㊿ x 1	300	
FM353	スプリングナット Spring Nut	㊿ x 1	250	
FM356-16L	1速ギヤ (16T) 1st Gear (16T)	㊿ x 1	700	

スペアパーツ (2)

SPARE PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
FM356-17L	1速ギヤ (17T) 1st Gear (17T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	700	200 (一律)
FM356-18L	1速ギヤ (18T) 1st Gear (18T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	700	
FM357-20H	2速ギヤ (20T) 2nd Gear (20T)	⑪③ x 1	700	
FM357-21H	2速ギヤ (21T) 2nd Gear (21T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	700	
FM357-22H	2速ギヤ (22T) 2nd Gear (22T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	700	
FM358	ベルガイドワッシャー Bell Guide Washer	⑲⑤ x 1 ⑲② x 2 ⑲① x 4	250	
FM359	1速ハウジング 1st Housing	⑪④ x 1 3x6mmサラビス x3 3x6mm Flat Head Screw x3	1300	
FM360	2速シューセット 2nd Shoe Set	⑪⑧ ⑪⑨ ⑪⑩ ⑪① x 2 2.6x12mmキャップビス x 2 2.6x12mm Cap Screw x 2	800	
FM361	2速シューホルダー 2nd Shoe Holder	⑪⑤ x 1 4x4mmセットビス x1 4x4mm Set Screw x1	500	
FM362-47L	1速スパーギヤ (47T) 1st Spur Gear (47T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	400	
FM362-48L	1速スパーギヤ (48T) 1st Spur Gear (48T)	⑪⑥ x 1	400	
FM362-49L	1速スパーギヤ (49T) 1st Spur Gear (49T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	400	
FM363-44H	2速スパーギヤ (44T) 2nd Spur Gear (44T)	⑪⑦ x 1	650	
FM363-45H	2速スパーギヤ (45T) 2nd Spur Gear (45T)	オプションパーツ x 1 Optional Parts x 1	650	
FM371	リンケージセット Linkage Set	⑲④ ⑲⑤ x 1 ⑲⑥ x 2	300	
FM372	テンションナーセット Tensionner Set	⑲⑥ ⑲⑦ x 1 ⑲⑤ x 2 Eリング (E4) x 1 E-ring (E4) x 1 3x3mmセットビス x 1 3x3mm Set Screw x 1	1500	
FZ74	9mmピロボール 9mm Pillow Ball	⑲⑨ x 3	250	
FZ75	9mmピロボールナット 9mm Pillow Ball Nut	⑲⑩ x 3	300	
UM112	4.8mmボールエンド 4.8mm Ball End	⑲⑧ x 6	300	
UM128	4.8mmボールスタッド (L) 4.8mm Ball Stud (L)	⑲④ x 4	400	
UM129	4.8mmボールスタッド (S) 4.8mm Ball Stud (S)	⑲⑦ x 4	400	
UM213	テーパコレット Tapered Collet	⑲⑩ ⑲① x 1	250	
W0146	3mmサラフワッシャー 3mm Flat Head Washer	⑲⑩ x 10	500	
W0154	6.8座付ハードボール (3mm穴) 6.8mm Flange H.Ball (3mm H)	⑲① x 10	700	
W0158	5.8座付ハードボール (M3ネジ穴) 5.8mm Flange H.Ball (3mm T)	⑲① x 4	400	
W5015	ダンパーエンド Shock End	⑲② x 4	200	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
W5017	プレッシャートップ Shock Diaphragm	⑲③ x 10	200	200 (一律)
W5018	Oリングセット O-ring Set	⑲② x 4	350	
W5105 BL	ダンパーキャップ (ブルー) Shock Cap Set (Blue)	⑲④ x 4	700	
W5106	ダンパーブラパーツ Shock Plastic Parts	⑲③④ ⑲③⑤ x 2	450	
W5107	Oリングセット O-ring Set	⑲③ ⑲③ x 2 ⑲③① x 4	450	
1295	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	⑲③ x 8	200	
1700 KP	蛍光ナイロンストラップピンク (S) Fluorescent Nylon Strap Pink (S)	⑲② x 18	180	
1700 KY	蛍光ナイロンストラップイエロー (S) Fluorescent Nylon Strap Yellow (S)	⑲② x 18	180	
1701 KP	蛍光ナイロンストラップピンク (M) Fluorescent Nylon Strap Pink (M)	⑲③ x 18	250	
1701 KY	蛍光ナイロンストラップイエロー (M) Fluorescent Nylon Strap Yellow (M)	⑲③ x 18	250	
1708	カラーアンテナ (黒キャップ付) Color Antenna (Black Cap)	⑲② ⑲③ x 4	500	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	⑲③ x 2	400	
1808	ロッドストッパー Rod Stopper	⑲② x 5	250	
1879	ホビーグリス Hoby Grease	2個入 2 pcs.	150	
39183	V-One RR用 ローラ V-One RR Lola	⑲① x 1	2000	
92050	燃料タンク (75cc皿付) Fuel Tank (75cc Plate)	⑲⑤ x 1 set	1500	
92050-01	燃料タンク用スポンジパッキン Fuel Tank Sponge Packing	5個入、CS止め輪 (8mm) x5 5 pcs. CS-ring (8mm) x 5	300	
92051	2x11mmピン 2x11mm Pin	⑲① x 10	300	
92052	Oリング (P5) O-ring (P5)	⑲④ x 10	400	
92053	5.8mmハードボールジョイント (2.8mm穴) 5.8mm Hard Ball Joint (w/2.8mm hole)	⑲② x 4	600	
92638	スナップピン Snap Pin	⑲⑥ x 10	200	
92696	ディスクブレーキパッド Disk Brake Pad	⑲④ x 2	300	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	⑲④ x 4	400	
96474	6x12x4mmベアリング 6x12x4mm Ball Bearing	⑲⑤ x 2	1000	
96592	12x18x4mmベアリング 12x18x4mm Ball Bearing	⑲⑥ x 2	1800	
96641	シムセット (3x5mm) 3x5mm Shim Set	⑲② x 10	450	
96643	シムセット (5x7mm) 5x7mm Shim Set	⑲① x 10	450	
96992	10x15x4mmベアリング 10x15x4mm Ball Bearing	⑲④ x 2	1200	
96995	5x10x4mmスラストベアリング 5x10x4mm Thrust Bearing	⑲① x 1set	800	
96996	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	⑲③ x 4	1000	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ (1)

OPTIONAL PARTS (1)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZ069	ドライブベルト 210 Drive Belt 210	ハードタイプ耐久性UP Hard Type (High durability.)	700	200 (一律)
VZ071	ドライブベルト 192 Drive Belt 192	ハードタイプ耐久性UP Hard Type (High durability.)	700	
VZW001	SPメインシャシー 7075 (V-One R用) Special Main Chassis 7075 (for V-One R)	高精度NC加工 Hard Main Chassis	7000	
VZW008	リジッドアクスル (V-One用) Rigid Axle (for V-One)	超ハイグリップ路面用 For High Traction Course	1000	
VZW009	TCDギヤセット (V-One用) TCD Gear Set (for V-One)		7500	
VZW010	ドライブワッシャーセット Drive Washer Set	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1300	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
VZW015	SPブレーキディスク SP Brake Disk	} 合わせて使用 Use Together with.	1700	200 (一律)
96986	ソフトブレーキライニング Soft Brake Lining		400	
VZW017	ボディマウントシャフト Body Mount Shaft	Eリング式、ハードタイプ (4個入) E-Clips Type (Hard Type) 4pcs	700	
TSW1	7075ハードメインシャシー 7075 Hard Main Chassis	ハイトラクションタイプ High Traction Type.	7500	
TSW4	アルミブレーキディスクホルダー (V-One) Aluminum Brake Disk Holder (V-One)	アルミ製 Aluminum (Hard Type)	1300	
TSW5	クラッチスプリングアジャストツール Clutch Spring Adjust Tool	1目盛 (0.05mm) Scale (0.05mm)	1500	

オプションパーツ (2)

OPTIONAL PARTS (2)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
TSW6	アルミ車高ゲージ Aluminum Ride Height Gauge	使いやすい大型タイプ Large Type.	1500	200 (一律)
FM337	9mmボールスクリュー 9mm Ball Screw	高強度&高精度(4個入) High Intensity & Quality.	900	
SPW5	アジャストロッドセット(L=15,20) Adjust Rod Set(L=15,20)	2本入 2pcs.	650	
FMW4	ボディスティフナー(1.2mm) Body Stiffener (1.2mm)	加工して使用 Required Processing.	900	
FMW6	リヤスポイラー Rear Spoiler	加工して使用 Required Processing.	1000	
FMW11	クラッチシュー(レッド) Clutch Shoe(Red)	つながりマイルドに Mild for shifting.	1700	
FMW16	クラッチスプリング(H) Clutch Spring(H)	ハードタイプ Hard Type	300	
1776	ピットボックス Pit Box	サイズ / 420x240x330mm Size / 420x240x330mm	6800	
1829	ラウンドカッター&サンダー Hobby Shears & Sander	曲線部分のボディカットも容易 Making short work of cutting bodys.	1000	
1948	エアークリーナーオイル Air Cleaner Oil		1000	
6591	マフラーガスケット Muffler Gasket	5個入(側方排気用) 5pcs. (Side)	200	
39051	チューンドサイレンサーセット(側方) Tuned Silencer Set (Side)		6800	
39052	マフラー Muffler		4800	
39053	マニホールド(側方) Manifold (Side)		2500	
39054	チューンドサイレンサーセット(後方) Tuned Silencer Set (Back)		7000	
39055	マニホールド(後方) Manifold (Back)		3000	
39056	マニホールドスプリング Manifold Spring	1個入 1pcs.	250	
39058	SCチューンドサイレンサーセット(後方) SC Tuned Silencer Set (Back)	スプリングコネクで脱落防止 Spring Connect Type.	8500	
39059	SCチューンドサイレンサー(後方) SC Tuned Silencer (Back)		5800	
39060	SCマニホールド(後方) SC Manifold (Back)		3000	
39061	SCマフラージョイント&リング SC Muffler Joint & Ring	各1個 Each One.	800	
39648	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	高精度削り出し	2500	
56410	プレジジョンキャンバゲージ Precision Camber Gauge		1400	
57439	ダストクリーナー Dust Creaner		1000	
57507	Team燃料シリコンチューブ(クリア) Team Silicone Fuel Tube (Clear)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
57507P	Team燃料シリコンチューブ(ピンク) Team Silicone Fuel Tube (Pink)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
57507G	Team燃料シリコンチューブ(グリーン) Team Silicone Fuel Tube (Green)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
57507Y	Team燃料シリコンチューブ(イエロー) Team Silicone Fuel Tube (Yellow)	視認性にも優れたシリコン製 燃料チューブ	400	
★ 58403R	Teamマルチボックス(レッド) Team Multi Box (Red)	収納性にも優れたボックス	9800	
★ 58403B	Teamマルチボックス(ブラック) Team Multi Box (Black)	収納性にも優れたボックス	9800	
71161	6v X-FORCE 600ニカドバッテリー 6v X-FORCE 600 Ni-Cd Battery		3800	
80311	スペシャルテーパリーマー Taper Reamer	ボディのマウント用穴開けに便利 Tool for making holes on Bodies.	1800	
80411	ボールポイント六角レンチ5mm Ball-Point Hex Wrench 5mm		850	
87651	メンテナンススタンド Maintenance Stand	作業性アップの専用スタンド Aluminum Stand for Maintenance.	1800	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価	★発送手数料
92022	マルチ車高ゲージ Multi Ride Height Gauge		800	200 (一律)
92060	耐熱マフラージョイントパイプ(12-15) Muffler Joint Pipe(12-15)	耐熱性に優れる High Heat Resistant Type.	900	
92415	チタンアジャストロッド46mm Titanium Adjust Rod 46mm	チタン製, 2本入 Titanium. 2pcs.	700	
92702	SCスプリング SC Spring	6個入 6pcs.	500	
94402	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジのゆるみ防止剤 Screw Cement.	900	
96046	シムセット(6x8mm) 6x8mm Shim Set		450	
★ 96405	パワークリーナー Power Cleaner		800	
96411	ワンタッチプラグヒートセット One-touch Plug Heat Set	ニカドバッテリー、 ACチャージャー入り	4800	
96625	SPベアリングリキッド SP Bearing Liquid	ベアリング本来の性能を発揮	1000	
★ 96981	モリブデングリススプレー Molybdenum Coat		1600	
96422	クイックフューエルポンプ500cc Quick Fuel Pump 500cc	スピーディーな給油が可能	1200	
★ 607002	トルネードフューエルSP Tornado Fuel 2.5L		3600	
★ 607011	トルネードアフターランオイル Tornado After Run Oil		600	
622221	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF30°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F30° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622222	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF32°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F32° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622223	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF35°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F35° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622224	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF37°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F37° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622225	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF40°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F40° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622226	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF42°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F42° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622227	GRP 1/10ツアリングスポンジタイヤF45°(ホイール付) GRP 1/10 Touring Sponge Tire F45° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622231	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR30°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R30° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622232	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR32°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R32° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622233	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR35°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R35° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622234	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR37°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R37° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622235	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR40°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R40° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622236	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR42°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R42° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
622237	GRP 1/10ツアリングWSスポンジタイヤR45°(ホイール付) GRP 1/10 Touring W Sponge Tire R45° (Wheel)	ホイール接着成型済み	1300	
695015	パワーユニバーサルシャフト(V-One) Power Universal Shaft (V-One)	フロント用 For Front.	2800	
695015-1	スイングシャフト Swing Shaft	フロント用 For Front.	900	
695015-2	ホイールシャフト Wheel Shaft	フロント用 For Front.	950	
695016	パワーユニバーサル(ワイドタイヤ用) Power Universal (Wide Tire)	リヤ用 For Rear.	2800	
695016-1	スイングシャフト Swing Shaft	リヤ用 For Rear.	900	
695016-2	ホイールシャフト Wheel Shaft	リヤ用 For Rear.	1000	
695030	アルミドライブプーリー18T(V-One) Aluminum Drive Pulley 18T (V-One)		1200	
695031	アルミドライブプーリー19T(V-One) Aluminum Drive Pulley 19T (V-One)		1200	

オプションパーツ (3) OPTIONAL PARTS (3)

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料	品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 Qty.	★定価	★発送手数料
96601	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各600	200 (一律)	96608	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)	ダンパー用 for shocks.	各600	200 (一律)	96616	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)	デフ用 for diffs.	各600	200 (一律)
96602	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)				96612	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)				96675	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
96603	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)				96609	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)				96756	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			
96604	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)				96613	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)				96757	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)			
96605	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)				96610	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)				96961	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)			
96606	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)				96614	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)				96962	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)			
96607	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)				96531	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)				96963	シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)			
96611	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)				96615	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)				96964	シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)			

ビス・ナット類 SCREW · NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY	品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY	品番 No.	径 φ	入数 (各) QUANTITY
ナベビス Round Head Screw ●200			ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ●200			ナット Nut ●200		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each	1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each	1171	2mm・2.6mm	10 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each	1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each	1172	3mm・4mm	10 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each	1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each	フランジ付ナット Flanged Nut ●200		
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each	1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each	1174	3mm	10 pcs
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each	1136	3x25・3x30・3x35	5 each	1175	4mm	10 pcs
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each	1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each	ナイロンナット Nylon Nut ●200		
バインドビス Bind Screw ●200			バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ●200			フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ●200		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each	1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each	1177	2.6mm	5 pcs
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each	1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each	1178	3mm	5 pcs
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each	1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each	1179	4mm	5 pcs
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each	1143	4x10・4x15・4x18	5 each	1181	5mm	4 pcs
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each	1151	4x8・4x12	5 each	1183	3mm (薄)	5 pcs
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each	サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ●200			ワッシャー Washer ●200		
サラビス Flat Head Screw ●200			1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each	1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each	1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each	1186	4mm・5mm	10 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each	1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each	エリング E-Clips ●150		
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each	1150	4x15・4x20・4x25	5 each	1380	E1.5	10 pcs
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each	フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ●200			1381	E2.0	10 pcs
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each	1153	3x6・3x8・3x10	2 each	1382	E2.5	10 pcs
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each	1154	4x8・4x10・4x12	2 each	1383	E3.0	10 pcs
1168	4x12	10 each	サラ小丸ビス Oval Head Screw ●200			1384	E4.0	10 pcs
キャップビス Cap Screw ●200			セットビス Set Screw ●200			1385	E5.0	10 pcs
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each	1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each	1386	E6.0	10 pcs
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each	1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each	1387	E7.0	6 pcs
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each	1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each	1390	E10.0	6 pcs
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each	1163	5x4・5x5・5x6	3 each	<p>ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。</p>		
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each	1164	5x30・5x40	3 each			
1129	4x10・4x15・4x20	2 each	1165	3x20・3x25	3 each			
1130	4x25・4x28・4x30	2 each	1166	4x8 (平先)	10 each			
1131	4x35・4x40・4x45	2 each						
1196	2.6x18	4 each						

京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法

これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます



- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は郵便を利用して京商から通信販売で購入できます。
- 京商では電話での直接のご注文は取り扱っておりません。ご了承ください。


購入方法による手数料、お届け日数のめやす

	購入方法	発送手数料	お届け予定日数
お店で	お店に在庫がない場合はパーツ直送便で	不要	3~4日
	現金書留で	200円	6~7日
お店に行けない場合	郵便振込で	200円	10~12日

※お届け予定日数は夏・冬休業または交通事情等運送上の理由により遅れる場合がございます。

1. まずはお店でお求めください

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店下さい。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『パーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『パーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『パーツ直送便』は、お店に備え付けのパーツ直送便注文用紙にご希望のパーツの品番や数量等、必要事項をご記入の上、お店に代金をお支払いいただければ結構です。3~4日でお客様のご自宅か、お店にお届けします。発送手数料が不要で早く着くお得なシステムです。

※一部取り扱っていないお店もございます。



パーツ直送便取り扱い店はこのステッカーが目印

パーツ直送便注文用紙に『品番』と必要数を記入。

パーツ直送便の注文用紙といっしょに代金をお店の人に払おう!

3~4日でお客様のご自宅かお店にお届けします。

発送手数料は **不要**

お届けまで **3~4日**

2. お店に行けない場合は 次の2つの方法で京商から通信販売で購入できます

お店に行けない場合は郵便局から申し込んでいただくようになります。

① 現金書留で京商へ申し込む

必要事項を記入した用紙と代金を現金書留にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

発送手数料 **200円**

お届けまで **6~7日**

- 代金は、スペアパーツの定価の他に発送手数料（一律200円）と消費税がかかります。
- 代金の計算方法 代金 = (スペアパーツの定価の合計 + 発送手数料200円) × 消費税1.05 (1円未満は四捨五入)


② 郵便振込で京商へ申し込む

郵便局で払込用紙に必要事項をご記入のうえ、代金を郵便振込にて京商までご送金ください。代金は次のとおりとなります。

発送手数料 **200円**

お届けまで **10~12日**

郵便振込のほうが現金書留より郵便料金が安い。



- (1) メモ用紙に氏名・電話番号・郵便番号・住所（電話番号は登録・発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください）と注文するパーツ名・品番・注文数を必ず記入して、(2) お間違えのないよう代金といっしょに郵便局よりご送金ください。

《現金書留宛先》
〒243-0034 神奈川県厚木市船子153
京商株式会社 ユーザー相談室
電話 046-229-4115

《払込用紙記入例》

① 払込取扱票		① 込票兼受領証	
001	00211044	47271	1680
京商株式会社		京商株式会社	
(3) 品番	1901	ベアリング	2
数量			1,400
発送手数料			200
(例) 消費税			80
合計			1,680
(2)		(2)	

- (1) 口座番号：00210-4-47271
加入者名：京商株式会社
- (2) あなたの氏名・電話番号・郵便番号・住所を必ず記入してください。（電話番号は登録・発送をスムーズにするためのものです。必ずご記入ください）
- (3) 注文する、品番・パーツ名・注文数を必ず記入してください。
- (4) お間違えのないよう合計金額を記入のうえ、ご送金ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通 電話番号 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

60950111-1 PRINTED IN JAPAN