

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
	/ /				

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ( )
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

●シャシータイプ

- スケルトン  
SP

●R/C ユニット

- 27MHz  
ASF2.4GHz

●モーター

- ノーマル  
XSPEED V  
○ピニオンギヤ  
    9T 8T  
    7T 6T

●モーターマウント

- ノーマル アルミ

●デフギヤ


- ギヤデフ  
ボールデフ  
○デフボール  
    ノーマル  
    セラミック

●ボールベアリング

- 装着済み

●ビス

- ノーマル  
カラー  
チタン



●フロントサスペンション

- スプリング ソフト (赤)  
                  ノーマル (緑)  
                  ハード (黄)  
○ナックルアーム ノーマル  
                          アルミ -0° (ガンメタ)  
                          アルミ -1° (ブルー)  
                          アルミ -2° (シルバー)  
○キングピン ノーマル  
                  ステンレス

●リヤサスペンション

- リヤダンパー  
    なし あり  
○ワッシャー (スペーサ) \_\_\_\_\_ 枚  
○スプリング ソフト (赤)  
                  ノーマル (緑)  
                  ハード (黄)

フリクション

●リヤサスプレート

- ノーマル カーボン  
○スプリング ソフト (赤)  
                  ノーマル (緑)  
                  ハード (黄)  
インナーチューブダンパー

●タイロッド

- ノーマル -0  
トーイン -0.2mm  
トーイン -0.4mm  
トーイン -0.6mm

●フロントタイヤ

硬度 \_\_\_\_\_ 度

●リヤタイヤ

硬度 \_\_\_\_\_ 度

- インナー スポンジテープ

●その他装着パーツ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

●メモ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_