

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
森 敬	09/12/20	JSCC ミニZ	アリオハ屋	R35	EX-5UR

にチェックマークを入れてください。  
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オゾン支給)
その他 ( )	ニッケル水素 ( )

- シャシータイプ
  - ノーマル (ブラック)
  - SP (グレー)
  - スケルトン

- モーターケース
  - HM  MM
  - RM  LM
  - RML

- デフギヤ
  - ギヤデフ
  - ボールデフ


- モーター
  - ノーマル
  - XSPEED V
  - ピニオンギヤ
    - 9T  8T
    - 7T  6T

- ホイールベース
  - S  M  L  LL  3L

- デフボール
  - ノーマル
  - セラミック
- シャフト
  - ノーマル
  - チタン

- リヤダンパー
  - スプリング
    - ソフト (赤)
    - ノーマル (緑)
    - ハード (黄)
    - その他 ( )

### ●フロントサスペンション



- スプリング
  - ソフト (赤)  ミディアムソフト (紫)
  - ミディアム (緑)
  - ミディアムハード (オレンジ・ノーマル)
  - ハード (黄)

- ノーマル  オイルダンパー
  - オイル No. \_\_\_\_\_
  - スペーサー \_\_\_\_\_ mm

- サスリミッター
  - A 0.5 mm
  - B 0.5 mm
  - C 0.5 mm
- キングピン

- フリクション
  - カーボン  プラスチック (LM 用)
  - プレート  上  下

- ノーマル  SP  ロング
- ノーマル  SP

- サスプレート (Tバー)
  - ノーマル
  - カーボン  FRP
  - タイプ
    - ソフト
    - ミディアム
    - ハード

- タイロッド
  - 2
  - ノーマル -0°
  - +2
  - +4
  - +6°

- フロントタイヤ
  - ナロー  セミワイド  ワイド
  - ハイグリップ  フラット
  - クラシック  LM
  - レーシングラジアル
  - 硬度 20 度 タイヤ径 23.9 mm

- フロント ホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット +1.5 mm
  - タイヤ設置面の車幅 ? mm

車高調整スペーサー  
0.2mm 6 枚

- ビス
  - ノーマル
  - カラー
  - チタン

- リヤタイヤ
  - ナロー  セミワイド  ワイド
  - ハイグリップ  フラット
  - クラシック  LM
  - レーシングラジアル
  - 硬度 30 度 タイヤ径 24.6 mm

- リヤホイール
  - (いずれか1つで可)
  - 品番 No. \_\_\_\_\_
  - オフセット 0 mm
  - タイヤ設置面の車幅 ? mm

- サスプレートガイド
  - ノーマル
  - オプション

- ボールベアリング
  - 装着済み

- ジャイロユニット
  - 装着済み

- その他装着パーツ

- メモ



チャレンジャークラスへ変更  
していいぞあ〜!