

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
東 希明	09/12/20	JSCC cup	Ario 八尾	アリオZ ゴールド	パーマン

にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 ()
その他 ()	ニッケル水素 ()

- シャシータイプ
 - ノーマル (ブラック)
 - SP (グレー)
 - スケルトン

- モーターケース
 - HM MM
 - RM LM
 - RML


- デフギヤ
 - ギヤデフ
 - ボールデフ

- モーター
 - ノーマル
 - XSPEED V
 - ピニオンギヤ
 - 9T 8T
 - 7T 6T

- ホイールベース
 - S M L LL 3L

- デフボール
 - ノーマル
 - セラミック
- シャフト
 - ノーマル
 - チタン

- リヤダンパー
 - スプリング
 - ソフト (赤)
 - ノーマル (緑)
 - ハード (黄)
 - その他 ()



●フロントサスペンション

- スプリング
 - ソフト (赤) ミディアムソフト (紫)
 - ミディアム (緑)
 - ミディアムハード (オレンジ・ノーマル)
 - ハード (黄)

- ノーマル オイルダンパー
 - オイル No. 150
 - スペーサー — mm

- サスリミッター
 - A — mm
 - B — mm
 - C — mm
- キングピン

- ノーマル SP ロング

- フリクション
 - カーボン プラスチック (LM 用)
- プレート 上 下

- アップサスシャフト

- ノーマル SP

- サスプレート (Tバー)
 - ノーマル
 - カーボン FRP
 - タイプ
 - ソフト
 - ミディアム
 - ハード

- タイロッド
 - 2
 - ノーマル -0°
 - +2
 - +4
 - +6°

- フロントタイヤ
 - ナロー セミワイド ワイド
 - ハイグリップ フラット
 - クラシック LM
 - レーシングラジアル
 - 硬度 40 度 タイヤ径 23.3 mm

- フロント ホイール
 - (いずれか1つで可)
 - 品番 No. セブ947
 - オフセット +1.0 mm
 - タイヤ設置面の車幅 — mm

- 車高調整スペーサー
 - 0.2mm 2 枚

- ビス
 - ノーマル
 - カラー
 - チタン

- リヤタイヤ
 - ナロー セミワイド ワイド
 - ハイグリップ フラット
 - クラシック LM
 - レーシングラジアル
 - 硬度 30 度 タイヤ径 — mm

- リヤホイール
 - (いずれか1つで可)
 - 品番 No. 32 GTR
 - オフセット -1.0 mm
 - タイヤ設置面の車幅 — mm

- サスプレートガイド
 - ノーマル
 - オプション

- ボールベアリング

- ジャイロユニット
 - 装着済み
- 装着済み

- その他装着パーツ

- メモ

※別紙にモーターカバー必須

おとごい 適当

