

V-ONE RRR Evo.				SETTING DATA Ver 1.00																																																																																																																																			
名前	宮下 崇	温度	℃	エンジン	シリオ 12	マフラー	シリオ 2611																																																																																																																																
日付	2006/8/19	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃 料	トルネード 20%																																																																																																																																
コース	CRP 和歌山	グリップ	%	プラグ No.	No. 7	プロポ	サンワ M-11																																																																																																																																
<table><tr><td>スペーサー</td><td>キャスター角</td></tr><tr><td>2mm</td><td>8.5°</td></tr><tr><td>1mm</td><td>10.5°</td></tr><tr><td>0mm</td><td>12.5°</td></tr></table> <table><tr><td>サーボセーバー</td><td>10</td><td>⑪</td><td>12</td></tr><tr><td>ステアリング舵角</td><td>100</td><td colspan="2">%</td></tr><tr><td>アッパーアーム高さ</td><td colspan="3">⑥ ⑦ ⑧ ⑨</td></tr><tr><td>ナックルスペーサー</td><td>0</td><td colspan="2">mm</td></tr><tr><td>ナックルタイプ</td><td colspan="3">0° 1° ②</td></tr><tr><td>デフ/ワンウェイ/④ジツ</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td>ダンパーオイル</td><td>300 350 400 450 ⑤ 550 600 700 800</td></tr><tr><td>ダイヤフラム</td><td>㊦ W6007</td></tr><tr><td>ダンパーピストン</td><td>㊦ Φ1.1-2穴</td></tr><tr><td>スプリング</td><td>ライトブルー VZ242-4516</td></tr><tr><td>スプリングアジャスター</td><td>約 3 mm</td></tr><tr><td>ダンパー位置</td><td>0 1 1.5 2 ②.5 3</td></tr><tr><td>キャスター角</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>キャンバー角</td><td>左 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3</td></tr><tr><td>トー角</td><td>アウト 1.0</td></tr><tr><td>フロント全幅</td><td>199 mm</td></tr><tr><td>アップストップ</td><td>フリー mm</td></tr><tr><td>ダウンストップ</td><td>0 mm</td></tr><tr><td>スタビライザー</td><td>SOFT HARD ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪</td></tr><tr><td>タイヤ</td><td>35°</td></tr><tr><td>ホイloffセット</td><td>① 1 2</td></tr><tr><td>タイヤ直径</td><td>φ 64 mm</td></tr><tr><td>車高</td><td>6 mm</td></tr></table>				スペーサー	キャスター角	2mm	8.5°	1mm	10.5°	0mm	12.5°	サーボセーバー	10	⑪	12	ステアリング舵角	100	%		アッパーアーム高さ	⑥ ⑦ ⑧ ⑨			ナックルスペーサー	0	mm		ナックルタイプ	0° 1° ②			デフ/ワンウェイ/④ジツ				ダンパーオイル	300 350 400 450 ⑤ 550 600 700 800	ダイヤフラム	㊦ W6007	ダンパーピストン	㊦ Φ1.1-2穴	スプリング	ライトブルー VZ242-4516	スプリングアジャスター	約 3 mm	ダンパー位置	0 1 1.5 2 ②.5 3	キャスター角	1 mm	キャンバー角	左 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3	トー角	アウト 1.0	フロント全幅	199 mm	アップストップ	フリー mm	ダウンストップ	0 mm	スタビライザー	SOFT HARD ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪	タイヤ	35°	ホイloffセット	① 1 2	タイヤ直径	φ 64 mm	車高	6 mm																																																																		
				スペーサー	キャスター角																																																																																																																																		
				2mm	8.5°																																																																																																																																		
				1mm	10.5°																																																																																																																																		
				0mm	12.5°																																																																																																																																		
				サーボセーバー	10	⑪	12																																																																																																																																
				ステアリング舵角	100	%																																																																																																																																	
				アッパーアーム高さ	⑥ ⑦ ⑧ ⑨																																																																																																																																		
				ナックルスペーサー	0	mm																																																																																																																																	
				ナックルタイプ	0° 1° ②																																																																																																																																		
				デフ/ワンウェイ/④ジツ																																																																																																																																			
				ダンパーオイル	300 350 400 450 ⑤ 550 600 700 800																																																																																																																																		
				ダイヤフラム	㊦ W6007																																																																																																																																		
				ダンパーピストン	㊦ Φ1.1-2穴																																																																																																																																		
				スプリング	ライトブルー VZ242-4516																																																																																																																																		
				スプリングアジャスター	約 3 mm																																																																																																																																		
				ダンパー位置	0 1 1.5 2 ②.5 3																																																																																																																																		
キャスター角	1 mm																																																																																																																																						
キャンバー角	左 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 ① 1.5 2 2.5 3																																																																																																																																						
トー角	アウト 1.0																																																																																																																																						
フロント全幅	199 mm																																																																																																																																						
アップストップ	フリー mm																																																																																																																																						
ダウンストップ	0 mm																																																																																																																																						
スタビライザー	SOFT HARD ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪																																																																																																																																						
タイヤ	35°																																																																																																																																						
ホイloffセット	① 1 2																																																																																																																																						
タイヤ直径	φ 64 mm																																																																																																																																						
車高	6 mm																																																																																																																																						
<table><tr><td>ギヤ</td><td>ギアレシオ</td><td>ギヤ</td><td>ギアレシオ</td><td>ギヤ</td><td>ギアレシオ</td><td>ギヤ</td><td>ギアレシオ</td><td>ギヤ</td><td>ギアレシオ</td></tr><tr><td>15</td><td>61</td><td>8.13</td><td>15</td><td>60</td><td>8.00</td><td>15</td><td>59</td><td>7.87</td><td>20</td><td>56</td><td>5.60</td><td>20</td><td>55</td><td>5.50</td></tr><tr><td>16</td><td>61</td><td>7.63</td><td>16</td><td>60</td><td>7.50</td><td>16</td><td>59</td><td>7.38</td><td>21</td><td>56</td><td>5.33</td><td>21</td><td>55</td><td>5.24</td></tr><tr><td>17</td><td>61</td><td>7.18</td><td>17</td><td>60</td><td>7.06</td><td>17</td><td>59</td><td>6.94</td><td>22</td><td>56</td><td>5.09</td><td>22</td><td>55</td><td>5.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>56</td><td>4.87</td><td>23</td><td>55</td><td>4.78</td></tr></table> <table><tr><td>フライホイ</td><td>N(VS029)</td><td>ピニオンギヤ</td><td>15 ① 17 / 20 21 ② 23</td></tr><tr><td>クラッチシュー</td><td>黒 赤 グレー</td><td>スパークギヤ</td><td>59 60 ① / 55 ②</td></tr><tr><td>クラッチウェイト</td><td>N</td><td>駆動比 (前後)</td><td>0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト) 2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)</td></tr><tr><td>クラッチスプリング</td><td></td><td>ブレーキ</td><td>%</td></tr><tr><td>クリアランス</td><td>mm</td><td>リヤデフ</td><td>#20, 000</td></tr><tr><td>アジャストナット</td><td>mm</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">メモ VZW214 SPメインシャシー使用</td></tr></table> <table><tr><td>ダンパーオイル</td><td>300 350 400 450 ⑤ 550 600 700 800</td></tr><tr><td>ダイヤフラム</td><td>㊦ W6007</td></tr><tr><td>ダンパーピストン</td><td>㊦ Φ1.1-2穴</td></tr><tr><td>スプリング</td><td>ライトブルー VZ243-4516</td></tr><tr><td>スプリングアジャスター</td><td>約 4.9 mm</td></tr><tr><td>ダンパー位置</td><td>0 ① 2 3 4 5</td></tr><tr><td>ホイloffスペーサー</td><td>㊦ mm / 2mm</td></tr><tr><td>アッパーアーム高さ</td><td>-1 mm 1 / ② / 3 / A / B</td></tr><tr><td>キャンバー角</td><td>左 0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4</td></tr><tr><td>トー角</td><td>片側 2°</td></tr><tr><td>リア全幅</td><td>199 mm</td></tr><tr><td>ダウンストップ</td><td>+4 mm</td></tr><tr><td>スタビライザー</td><td>1.8/2.0/2.3/ ADJ ㊦</td></tr><tr><td>タイヤ</td><td>37°</td></tr><tr><td>ホイloffセット</td><td>0 1 ②</td></tr><tr><td>タイヤ直径</td><td>φ 65 mm</td></tr><tr><td>車高</td><td>6.5 mm</td></tr></table>				ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	15	61	8.13	15	60	8.00	15	59	7.87	20	56	5.60	20	55	5.50	16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21	56	5.33	21	55	5.24	17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22	56	5.09	22	55	5.00										23	56	4.87	23	55	4.78	フライホイ	N(VS029)	ピニオンギヤ	15 ① 17 / 20 21 ② 23	クラッチシュー	黒 赤 グレー	スパークギヤ	59 60 ① / 55 ②	クラッチウェイト	N	駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト) 2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)	クラッチスプリング		ブレーキ	%	クリアランス	mm	リヤデフ	#20, 000	アジャストナット	mm			メモ VZW214 SPメインシャシー使用				ダンパーオイル	300 350 400 450 ⑤ 550 600 700 800	ダイヤフラム	㊦ W6007	ダンパーピストン	㊦ Φ1.1-2穴	スプリング	ライトブルー VZ243-4516	スプリングアジャスター	約 4.9 mm	ダンパー位置	0 ① 2 3 4 5	ホイloffスペーサー	㊦ mm / 2mm	アッパーアーム高さ	-1 mm 1 / ② / 3 / A / B	キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4	トー角	片側 2°	リア全幅	199 mm	ダウンストップ	+4 mm	スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ ADJ ㊦	タイヤ	37°	ホイloffセット	0 1 ②	タイヤ直径	φ 65 mm	車高	6.5 mm
				ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ	ギヤ	ギアレシオ																																																																																																																										
				15	61	8.13	15	60	8.00	15	59	7.87	20	56	5.60	20	55	5.50																																																																																																																					
				16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21	56	5.33	21	55	5.24																																																																																																																					
				17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22	56	5.09	22	55	5.00																																																																																																																					
													23	56	4.87	23	55	4.78																																																																																																																					
				フライホイ	N(VS029)	ピニオンギヤ	15 ① 17 / 20 21 ② 23																																																																																																																																
				クラッチシュー	黒 赤 グレー	スパークギヤ	59 60 ① / 55 ②																																																																																																																																
				クラッチウェイト	N	駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト) 2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)																																																																																																																																
				クラッチスプリング		ブレーキ	%																																																																																																																																
				クリアランス	mm	リヤデフ	#20, 000																																																																																																																																
				アジャストナット	mm																																																																																																																																		
				メモ VZW214 SPメインシャシー使用																																																																																																																																			
				ダンパーオイル	300 350 400 450 ⑤ 550 600 700 800																																																																																																																																		
				ダイヤフラム	㊦ W6007																																																																																																																																		
				ダンパーピストン	㊦ Φ1.1-2穴																																																																																																																																		
				スプリング	ライトブルー VZ243-4516																																																																																																																																		
スプリングアジャスター	約 4.9 mm																																																																																																																																						
ダンパー位置	0 ① 2 3 4 5																																																																																																																																						
ホイloffスペーサー	㊦ mm / 2mm																																																																																																																																						
アッパーアーム高さ	-1 mm 1 / ② / 3 / A / B																																																																																																																																						
キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4 右 0 0.5 1 1.5 ② 2.5 3 3.5 4																																																																																																																																						
トー角	片側 2°																																																																																																																																						
リア全幅	199 mm																																																																																																																																						
ダウンストップ	+4 mm																																																																																																																																						
スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ ADJ ㊦																																																																																																																																						
タイヤ	37°																																																																																																																																						
ホイloffセット	0 1 ②																																																																																																																																						
タイヤ直径	φ 65 mm																																																																																																																																						
車高	6.5 mm																																																																																																																																						