

名前		温度	℃	エンジン		マフラー	
日付		湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース		グリップ	%	プラグ No.		プロポ	

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 1.5 2 2.5 3
キャスター角	mm
キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
トー角	
フロント全幅	mm
アップストップ	mm
ダウンストップ	mm
スタビライザー	SOFT HARD ○ ○ ○ ○ ○
タイヤ	
ホイールオフセット	0 1 2
タイヤ直径	φ mm
車高	mm

スパース	キャスター角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

サーボセーバー	10 11 12
ステアリング舵角	%
アッパーアーム高さ	○ ○ ○ ○
ナックルスパース	mm
ナックルタイプ	0° 1° 2°
デフ/ワンウェイ/リジッド	

ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ	ギヤ	ギヤレシオ		
15	61	8.13	15	60	8.00	15	59	7.87	20	56	5.50
16	61	7.63	16	60	7.50	16	59	7.38	21	56	5.24
17	61	7.18	17	60	7.06	17	59	6.94	22	56	5.00
									23	56	4.78

フライホイール	N (VS029)	ピニオンギヤ	15 16 17 / 20 21 22 23
クラッチシュー	黒 赤 グレー	スパークギヤ	59 60 61 / 55 56
クラッチウェイト	N	駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト)
クラッチスプリング			2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)
クリアランス	mm	ブレーキ	%
アジャストナット	mm	リヤデフ	

メモ

ダンパーオイル	300 350 400 450 500 550 600 700 800
ダイヤフラム	N
ダンパーピストン	N
スプリング	
スプリングアジャスター	mm
ダンパー位置	0 1 2 3 4 5
ホイールスペーサー	0mm / 2mm
アップパーアーム高さ	mm 1 / 2 / 3 / A / B
キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 OG/1G 右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
トー角	
リア全幅	mm
ダウンストッ	mm
スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ ADJ ☐
タイヤ	
ホイールオフセット	0 1 2
タイヤ直径	φ mm
車高	mm
ロアアーム高さ	☐ ☐ ☐ ☐
ボディ	
ボディー位置	mm
ウイング高さ	mm
ウイング角度	°