

名前	日付	レース名	コース名	ボディ	送信機
山本浩司	2010/6/17	ミニッツレーサー箱根	箱根園	R35 GTR	SUR

にチェックマークを入れてください。
数値記入箇所には数値を記入してください。

路面パターン	バッテリー
カーペット・ウレタン	アルカリ電池 (オリオン)
その他 ()	ニッケル水素 ()

- シャシータイプ
 - ノーマル (ブラック)
 - SP (グレー)
 - スケルトン

- モーターケース
 - HM MM
 - RM LM
 - RML

- デフギヤ

- ギヤデフ

- ボールデフ

- デフボール

- シャフト

- ノーマル

- ブーマル

- セラミック

- チタン

- モーター

- ノーマル

- XSPEED V

- ピニオンギヤ

- 9T 8T

- 7T 6T

- リヤダンパー

- スプリング ソフト (赤)

- ノーマル (緑)

- ハード (黄)

- その他 ()

- ノーマル オイルダンパー

オイル No. 200

スペーサー 0 mm

- フリクション

- カーボン プラスチック (LM用)

- プレート 上 下

- フロントサスペンション

- スプリング

- ソフト (赤) ミディアムソフト (紫)

- ミディアム (緑)

- ミディアムハード (オレンジ・ノーマル)

- ハード (黄)

- サスリミッター

A 1 mm

B 0.5 mm

C 1 mm

- キングピン

- アッパーサスシャフト

- ノーマル SP ロング

- ノーマル SP

- サスプレート (Tバー)

- ノーマル

- カーボン FRP

- タイプ

- ソフト

- ミディアム

- ハード

車高調整スペーサー

0.2mm 8 枚

- サスプレートガイド

- ノーマル

- オプション

- ジャイロユニット

- 装着済み

- 装着済み

- タイロッド

- 2

- ノーマル -0°

- +2

- +4

- +6°

- ビス

- ノーマル

- カラー

- チタン

- ボールベアリング

- 装着済み

- 装着済み

- その他装着パーツ

- 装着済み

- フロントタイヤ

- ナロー セミワイド ワイド

- ハイグリップ フラット

- クラシック LM

- レーシングラジアル

硬度 20 度 タイヤ径 24.0 mm

硬度 30 度 タイヤ径 mm

- リヤタイヤ

- ナロー セミワイド ワイド

- ハイグリップ フラット

- クラシック LM

- レーシングラジアル

硬度 30 度 タイヤ径 mm

硬度 30 度 タイヤ径 mm

- フロント ホイール

(いずれか1つで可)

品番 No.

オフセット 2 mm

タイヤ設置面の車幅 mm

タイヤ設置面の車幅 mm

タイヤ設置面の車幅 mm

- リヤホイール

(いずれか1つで可)

品番 No.

オフセット 0 mm

タイヤ設置面の車幅 mm

タイヤ設置面の車幅 mm

タイヤ設置面の車幅 mm

- メモ

シャイロ最高!

